



# Manual de Servicio





Los Manuales de Servicio son una guía de capacitación completa sobre el servicio, las operaciones y los procedimientos de mantenimiento que debe seguir el personal de servicio de los centros de servicio autorizados y concesionarios donde acudan los usuarios de una Bajaj Pulsar NS 200 Fl. El Manual de Servicio cubre los procedimientos estándar de taller, simplificados para facilitar su comprensión y aprendizaje por los técnicos de servicio en todo el mundo.

# **AVISO**

Toda la información contenida en este Manual de Servicio está basada en la más reciente información en el momento de la publicación. Bajaj Auto Limited no asume ninguna responsabilidad por cualquier inexactitud u omisión en esta publicación, aunque se ha puesto todo el cuidado para hacerlo lo más completo y preciso posible. Todos los procedimientos y especificaciones pueden cambiarse sin previo aviso. Se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier momento sin previo aviso.

DOC. NO.: REV. 00, OCT 2014

# **Derechos de Autor**

Todos los derechos de propiedad intelectual, incluyendo pero no limitado a Derechos de Autor, aplicando a este dibujo y la información contenida se confieren solo y exclusivamente a Bajaj Auto Limited. Ninguna parte de estos dibujos puede ser copiada, reproducida, ya sea parcial o completamente, por ningún medio, ya sea mecánico o electrónico, sin el consentimiento previo y por escrito de un firmante autorizado de Bajaj Auto Limited. Bajaj se reserva todos los derechos para hacer frente a las violaciones de esta cláusula de conformidad con las leyes aplicables

© Bajaj Auto Limited, 11 SET 2012.

# Contenido

CAPÍTULO	Seguridad y Procedimientos en el Taller	1
CAPÍTULO	Juego de Herramientas: Conozca sus herramientas	5
OAI 11020	Herramientas Especiales (Motor y Chasis)	6
	Herramientas Estándar	13
	Otras Herramientas	15
		27
CAPÍTULO	Motor y Transmisión	17
	Identificación	18
77 77 / 4	Características Distintivas	19
	Características Destacadas	21
	Características Técnicas y Especificaciones	23
	Lea Antes de Conducir	26
CAPÍTULO	Revisiones Preliminares y Operaciones de Mantenimiento	o 29
1 1 1 1	Lista de Revisión de Pre Entrega	30
	Cuadro de Mantenimiento Periódico	32
	Matriz de Lubricación	34
	SOP Mantenimiento Periódico	35
	. / _ / / / / / / / / / / / / / / / / /	
CAPÍTULO	Sistema de Combustible y EMS	45
OAI ITOLO	Sistemas de Gestión del Motor DTSi-FI / Disposición EMS	46
	Funcionamiento de los Sistemas	53
	SOP	65
	Qué Hacer y Qué No Hacer	72
CAPÍTULO	Motor y Transmisión	73
071111010	Consejos Importantes	74
	Desarmado del motor	81
	SOP	91
	Datos de Servicio	95
	Par de Apriete	98
	Qué Hacer y Qué No Hacer	100

# Contenido

CAPÍTULO '	Chasis y Suspensión	<b>10</b> 1
	Datos de Servicio del Chasis	102
	Par de Apriete	103
	Desarmado y Armado de las Telescópicas	105
	Disco de Freno Delantero	111
	ABS - Sistema de Freno Anti-Bloqueo	119
	Qué Hacer y Qué No Hacer	122
CAPÍTULO	Sistema Eléctrico	123
7.11.025	Carga Inicial de la Batería VRLA	124
1111 1 11 11	Cargador de Batería VRLA y SOP de Carga	127
	Procedimiento de Revisión Eléctrica	128
	SOP	143
	Qué Hacer y Qué No Hacer	146
	Diagramas del Circuito Eléctrico	148





# CAPÍTULO 1 Seguridad y Procedimientos en el Taller


Seguridad y Procedimientos en el Taller

# Seguridad en el Taller





- Los técnicos deberán usar siempre zapatos de seguridad y estar vestidos con ropa que no quede suelta.
- Siempre use el equipo de protección personal, tales como: guantes, mascarilla, gafas de seguridad, tapones.



 Use guantes de protección de nitrilo cuando manipule petroquímicos tales como gasolina, aceite, kerosene, etc.



## Extintor:

- Tenga a mano extintores aprobados por el ISI. Extintores de CO<sub>2</sub>
- Rellene de CO, antes que el gas expire.
- Instale el extintor de CO<sub>2</sub> en un lugar apropiado, de tal forma que sea accesible y este libre de obstrucción.



Precauciones de Seguridad al momento de operar herramientas neumáticas:

Las herramientas neumáticas operan gracias al aire comprimido proveniente del compresor del taller. Tome en cuenta las siguientes precauciones al momento de usar una herramienta neumática.

 Es recomendable instalar en la línea neumática un regulador de presión (FRL: Filtro Regulador Lubricador) que suministre aire a la herramienta. Este regula la presión de salida en 6.5 Kg/cm², evitando así el riesgo de daños personales.



Atención

Nunca use la pistola neumática para sopletear su ropa y nunca la apunte hacia otra persona. La presión de aire también puede empujar partículas de polvo a alta velocidad. Estas partículas pueden penetrar en la piel o los ojos. Si el aire a alta presión da en una herida abierta, puede inyectar aire al flujo sanguíneo, lo cual en ocasiones puede derivar en una muerte instantánea debido a un paro cardíaco.



# Seguridad en el Taller





- Herramientas manuales:
  - No use herramientas desgastadas
- Calibración del Equipo de Taller
  - Calibre todos los equipos de medición y prueba una vez al año.
- ▶ Evite el contacto directo del cuerpo con la gasolina, kerosene, etc.




El contacto prolongado con aceite usado puede causar cáncer.



- Eliminación del aceite usado:
  - Venda el aceite usado solo a agencias de reciclaje aprobadas para tal fin.
  - Junte el aceite usado en un barril o contenedor.
  - No tire el aceite usado por el desagüe.
  - No salpique aceite en el suelo.



- Precauciones a tomar al emplear el elevador hidráulico
  - Mientras suba/baje el elevador, asegúrese que el vehículo esté firmemente sujeto.
  - Luego de elevarlo, asegure el elevador.
  - No ponga la pierna/mano mientras eleve o baje el elevador.
- Consejos de Seguridad
  - No baje el elevador sin antes retirar el seguro.
  - No use ropa muy holgada al trabajar con el elevador.
  - No deje las juntas hidráulicas flojas. No se pare sobre el elevador al operarlo.
  - Mantenga las conexiones eléctricas alejadas del fuego. Evite que salpique el aceite en el área de trabajo.



- Manejo del ácido de batería
  - Use guantes, use un delantal y anteojos de seguridad.
  - Evite el contacto del ácido de la batería con la piel.
  - Use bandejas de plástico para colocar las baterías que estén cargando y evite derramar ácido.
- Manejo del líquido de freno
  - Almacene el líquido de freno en un contenedor sellado y evite que salpique.
  - Evite el contacto del líquido de freno con la piel.
- Ramal Eléctrico
  - Asegúrese que los puntos e interruptores sean accesibles fácilmente y realice revisiones y reparaciones periódicas.

Notas	





# **CAPÍTULO 2**

# Juego de Herramientas: Conozca sus Herramientas

Herramientas Especiales (Motor y Chasis)

Herramientas Estándar

**Otras Herramientas** 

# Juego de Herramientas: Conozca sus Herramientas


# Herramientas Personalizadas Bajaj



# Herramientas Especiales, Equipos y Aparatos

# Uso de Herramientas Especiales para Reparaciones del Motor





 Extractor del Rodamiento Grande de la Cabeza de Biela y el rodamiento del balanceador

Código: 37 1042 57

Aplicación: Para retirar el rodamiento grande

del eje de levas.





# Extractor del Cigüeñal

Código: 37 1042 52

Aplicación: Herramienta para separar el

cárter





# ▶ Llave de Bujías 3 en 1

Código: 37 1042 55

Aplicación: Para retirar las bujías izquierda,

derecha y central de la culata cuando la culata está montada en

el vehículo.





# Sujetador de Piñón Primario+ Sujetador de Piñón Conductor/Conducido

Código: 37 0041 59

Aplicación: Herramienta especial para

sostener los piñones conductor y conducido del balanceador mientras de afloja/ajusta la

tuerca.



# Herramientas Personalizadas Bajaj



# Herramientas Especiales, Equipos y Aparatos

# Uso de Herramientas Especiales para Reparaciones del Motor





 Dado para retirar/ajustar la tuerca del balanceador

Código: 37 0041 60

Aplicación: Herramienta especial para

ajustar o aflojar la tuerca del

balanceador.






 Herramienta especial para colocar el retén en el eje de salida

Código: 37 1042 56

Aplicación: Para presionar el retén en el eje

de salida.





 Herramienta para fijar el retén del balanceador+bomba del radiador

Código: 37 0042 56

Aplicación: Para encajar los 2 retenes

consecutivos del balanceador y la

bomba del radiador.





> Sujetador de Piñón de Levas

Código: 37 1042 54

Aplicación: Para sostener el piñón de levas

mientras se ajusta/ afloja el

perno del piñón.

# Juego de Herramientas: Conozca sus Herramientas

# Herramientas Personalizadas Bajaj



# Herramientas Especiales, Equipos y Aparatos

# Uso de Herramientas Especiales para Reparaciones del Motor






## Extractor del Volante

Código: 37 0041 55

Aplicación: Para retirar la volante del

Magneto del cigüeñal.





# > Extractor del Eje de Balancines

Código: 37 10DH 35

Aplicación: Para retirar los ejes de los

balancines.





# > Botador del Bulón del Pistón

Código: 37 10DS 27

Aplicación: Para retirar el pasador del pistón.





## > Dado para la Tuerca de Embrague

Código: 37 10DJ 43

Aplicación: Para retirar y colocar la tuerca de

embrague.





# Herramientas Personalizadas Bajaj



# Herramientas Especiales, Equipos y Aparatos

# Uso de Herramientas Especiales para Reparaciones del Motor






> Herramienta para Desarmar el Embrague

Código: T 10 111 68

Aplicación: Para desarmar y armar el

embrague.





 Extractor del Rodamiento Pequeño del Eje de Levas

Código: 37 10DH 31

Aplicación: Herramienta para retirar el

rodamiento pequeño del eje de

levas.





Juego de guías de Rodamientos

Código: 37 1030 61

Aplicación: Para retirar los rodamientos del

cárter.





> Sujetador de Volante del Magneto

Código: H6 0721 00

Aplicación: Para sostener el volante mientras

se afloja el perno.

# Juego de Herramientas: Conozca sus Herramientas

# Herramientas Personalizadas Bajaj



# Herramientas Especiales, Equipos y Aparatos

# Uso de Herramientas Especiales para Reparaciones del Motor






# Sujetador de Taqué

Código: F4 1ZJW 33 / 37 1031 53

Aplicación: Para ajustar la luz de válvulas.






# Compresor del Resorte de Válvulas

Código: 37 1031 07

Aplicación: Para comprimir los resortes de

válvulas y retirar fácilmente de las válvulas de admisión y escape.






## Adaptador para el Compresor del Resorte de Válvulas

Código: 37 1031 08

Aplicación: Para comprimir los resortes de

válvulas y retirar fácilmente de las válvulas de admisión y escape.





## Sujetador del Piñón de Arrastre

Código: 37 1030 53

Aplicación: Para sostener el piñón de

arrastre mientras se retiran los

pernos.





# Herramientas Personalizadas Bajaj



# Herramientas Especiales, Equipos y Aparatos

# Uso de Herramientas Especiales para Reparaciones del Chasis





 Extractor del rodaje de agujas del Trapecio y herramienta de fijación

Código: 74 9309 93

Aplicación: Para retirar y fijar el rodamiento

de agujas en el trapecio.






 Herramienta para ajustar la Tuerca de Dirección

Código: 37 1801 01

Aplicación: Para ajustar/ aflojar la tuerca de

la dirección.






▶ Herramienta para ajustar el Monoshock

Código: 37 0041 70

Aplicación: Para regular el amortiguador

monoshock.





Vástago Conductor de Rodamiento

Código: 37 1830 05

Aplicación: Para colocar el rodamiento en la

base inferior de telescópicas.

# Juego de Herramientas: Conozca sus Herramientas

# Herramientas Personalizadas Bajaj



# Herramientas Especiales, Equipos y Aparatos

Uso de Herramientas Especiales para Reparaciones del Chasis






Conductor Retén de Telescópicas


Código: 37 1740 03

Aplicación: Para retirar el retén y la bocina

antifricción del tubo exterior de

telescópicas.






 Sujetador de cilindro de Telescópicas con adaptador

Código: 37 1740 05

Aplicación: Para sujetar el pistón del cilindro





 Instalador de Rodamiento Superior e Inferior del Chasis

Código: 37 1801 06

Aplicación: Para instalar las pistas superior e

inferior en sus asientos en el

chasis.

Nota	S						



# Herramientas Estándar





Equipo:

Alicates exterior e interior.

Especificaciones/Rango:

Cantidad necesaria:



Equipo:

Juego de puntas estrella

Especificaciones/Rango:

Tamaños estándar

Cantidad necesaria:

Un juego



Equipo:

Alicate mecánico

Especificaciones/Rango:

Cantidad necesaria:



Equipo:

Bandeja para componentes

Especificaciones/Rango:

Plástica con divisiones CH64120

(2x2)

Cantidad necesaria:

Una por estación de trabajo



Equipo:

Cepillo de limpieza

Especificaciones/Rango:

2 y 3 pulgadas

Cantidad necesaria:

Uno



## Equipo:

Productos en aerosol, capa de batería, Lubricantes específicos, Limpiador de carburadores, Lubricantes todo propósito, Aerosol galvanizado.

Especificaciones/Rango:

Aerosoles

Cantidad necesaria:

De acuerdo a demanda



Equipo:

Destornillador eléctrico

Especificaciones/Rango:

3 mm plano

Cantidad necesaria:

Uno por estación de trabajo



## Equipo:


5 destornilladores estrella

**Especificaciones/Rango:** 

861, 862 L, 863

Cantidad necesaria:

Un juego por estación de trabajo



Equipo:

Juego de llaves Allen

Especificaciones/Rango:

Juego

Cantidad necesaria:

Un juego



## Equipo:

5 destornilladores planos

Especificaciones/Rango:

827, 929, 912, 923, 825

Cantidad necesaria:

Un juego por estación de trabajo

# Juego de Herramientas: Conozca sus Herramientas

# Herramientas Estándar





**Equipo:**Manómetro

Especificaciones/Rango:

Tipo dial / Tipo lápiz

Cantidad necesaria:

Uno



Equipo:

Carrito de herramientas

Especificaciones/Rango:

Regular con 4 bandejas

Cantidad necesaria:

Uno por estación de trabajo



Equipo:

Llaves T

Especificaciones/Rango:

8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm

Cantidad necesaria:

Un juego por estación de trabajo



Equipo:


Limpiador de Bujías

Especificaciones/Rango:

2 Gas

Cantidad necesaria:

Uno



## Equipo:

Llave abierta

Especificaciones/Rango:

6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 12 mm, 12 x 14 mm, 14 x 17 mm, 17 x 19 mm, 24 x 27 mm.

Cantidad necesaria:

Un juego por estación de trabajo



## Equipo:

Mesa de trabajo con expositor de herramientas especiales

Especificaciones/Rango:

Cantidad necesaria:

Uno



## Equipo:

Llave hexagonal

Especificaciones/Rango:

6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 12 mm, 12 x 14 mm, 14 x 17 mm, 17 x 19 mm, 24 x 27 mm.

Cantidad necesaria:

Un juego por estación de trabajo



## Equipo:

Alicate para electricista, cuchillas y conectores.

Especificaciones/Rango:

Multi tech/ Otros

Cantidad necesaria:

Uno por estación de trabajo



Equipo:

Alicate de punta

Especificaciones/Rango:

Tamaño estándar

Cantidad necesaria:

Uno por estación de trabajo



## Equipo:

Juego de dados con trinquete reversible (ratchet)

# Especificaciones/Rango:

Cuadrado ½": 8, 10, 12, 14, 17, 19,24 mm, Dados 3/8", Dado largo 8,10 mm; ½" Extensión de 5", ½" DR. Trinquete; ½" llave T; ½" X 3/8", Adaptador 3/8" X ½" Adaptador con caja de herramientas

Cantidad necesaria:

Un juego



# Otras Herramientas





## Nueva Herramienta de Diagnóstico

Código:

Aplicación: Para interpretar los códigos de

diagnóstico y falla del EMS.





# Antigua Herramienta de Diagnóstico

Código:

Para interpretar los códigos de diagnóstico y falla del EMS. Aplicación:





## Multímetro

Código:

Aplicación: Para establecer contacto entre

el multímetro y el componente

eléctrico a revisar.





# Manómetro para el Aceite del Motor

Código:

Aplicación: Para medir la presión del aceite

del motor en el sistema de

lubricación.





# Manómetro para el Combustible

Código:

Aplicación: Para medir la presión del

combustible en la línea de

combustible.



# Juego de Herramientas: Conozca sus Herramientas

# Otras Herramientas





# Cargador de Batería VRLA

Código: 37004162

Aplicación: Para cargar las baterías VRLA

nuevas y usadas.





# Probador de Carga de la Batería

Código: 37204020

Aplicación: Para revisar la capacidad de

retener carga de la batería VRLA usada o nueva.





# Conector para medir la entrega de combustible

Código:

Aplicación: Para establecer contacto

eléctrico entre la batería y la bomba de combustible mediante un interruptor

ON/OFF.





## **Destornillador Tuskun**

Código:

Aplicación: Para retirar y colocar los

tornillos tuskun del TMAP y

TPS.



# Notas

-----

.----





# **CAPÍTULO 3**

# Entendiendo la Pulsar 200NS FI

Identificación

Características Distintivas

Características Destacadas

Características Técnicas y Especificaciones

Lea Antes de Conducir

# Entendiendo la Pulsar NS200 FI

# Identificación





El número de motor, único para cada vehículo está grabado en el cuerpo del motor, ubicado debajo de la cubierta del piñón de arrastre.




El número de chasis, que también es único para cada vehículo, está grabado en el bastidor. Está ubicado a la derecha del bastidor, entre los soportes de las barras telescópicas.





# Características Distintivas






# Tecnología de Triple Bujía

# Triple Bujía

Provee de una combustión más rápida y óptima, de este modo incrementa la performance de la combustión y su eficiencia. La combustión es un 27% más rápida que con doble bujía y 50% más rápida que la de un motor con una sola bujía.

## Motor de 4 Válvulas

Las 2 válvulas de admisión y las 2 válvulas de escape permiten una mejor respiración del motor, incrementado así el par y la potencia en todas las velocidades del motor. Permite al motor alcanzar altas RPM sin ahogarse y por tanto produciendo más potencia.




# Inyección de Combustible

El sistema de inyección entrega un volumen óptimo de combustible que junto con las tres bujías ayudan a potenciar la alta eficiencia de combustión comparado con vehículos de doble o una sola bujía carburados, así genera un motor potente, con alta eficiencia de combustible y de bajas emisiones.



# Caja de Transmisión de 6 velocidades

Caja de transmisión de 6 velocidades perfectamente sincronizada que asegura una óptima utilización del par y potencia del motor de 4 válvulas y triple bujía.




# Refrigeración Líquida

Asegura el control de la temperatura del motor a pesar de la alta entrega y el desempeño deportivo del motor, incrementando así la vida del motor, evitando la pérdida de potencia debido al sobrecalentamiento, bajando el sonido del motor y reduciendo las emisiones.

# Entendiendo la Pulsar NS200 FI

# Características Distintivas





# **Chasis Perimetral**

El bastidor entrega 3 veces más rigidez lateral que el bastidor de la Pulsar 220, dando a la Pulsar 200NS un muy buen manejo a altas velocidades y giros precisos.



# Mono shock Nitrox Posterior

El monoshock provee de características idénticas en ambos lados de moto al amortiguar. El Nitrox mejora la absorción de las irregularidades de la pista a alta velocidad, ayudando a la estabilidad en línea recta.



# **Exhaus TEC**

Mejora el par del motor a bajos rpm y está optimizado para obtener la máxima performance del motor. Así, no es necesario cambiar constantemente de marcha.



# Vientre del Escape

Le otorga a la moto una mejor centralización de la masa, permitiendo mayores ángulos de inclinación sin que el silenciador toque el suelo.



# Características Destacadas



# Desempeño

## Características Clave

- Tecnología de triple bujía.
- Motor de 4 válvulas
- Refrigeración líquida
- Caja de transmisión de 6 velocidades

# Ventajas

- Tecnología superior e innovadora diseñada para un desempeño óptimo del motor a cualquier velocidad.
- Potencia y performance mejoradas.
- Funcionamiento suave del motor a cualquier rpm.
- Mayor rendimiento de combustible y menores emisiones.

## **Beneficios**

Gran desempeño en toda la gama de velocidades del motor y en todas las marchas, brindando a la Pulsar 200NS un carácter verdaderamente deportivo.

# Estilo

# Características Clave

- Aspecto rudo para una moto deportiva Naked.
- Bastidor perimetral musculoso
- Estribos e interruptores especialmente diseñados.
- Asientos partidos elegantes
- Agarradera posterior de 2 piezas para una mejor sujeción.
- Faro delantero con mucho estilo.
- Manillar tipo clip.
- Deportiva cadena de transmisión expuesta.
- Nuevo aspecto de los aros de aleación.
- Neumáticos anchos y discos de freno de pétalos.
- Vientre del silenciador bien disimulado

# Ventajas

- Asiento cómodo y una posición de conducción deportiva.
- Aspecto agresivo y deportivo.

# **Beneficios**

El aspecto callejero le otorga a la Pulsar 200NS un carácter sin igual en las pistas.



# Entendiendo la Pulsar NS200 FI

# Características Destacadas



# Comodidad y Maniobrabilidad

## Características Clave

- Bastidor perimetral con un brazo oscilantes especial.
- Con el escape en forma de vientre.
- Una moto con una ergonomía y distribución de peso superiores.
- Mono suspensión posterior Nitrox.
- Horquillas delanteras de gran diámetro (37 mm) con cojinete antifricción único.
- Neumáticos delantero y posterior anchos.
- Manillar tipo clip.

# **Ventajas**

- Bastidor rígido para un excelente manejo en altas velocidades.
- Centro de gravedad óptimo para una alta estabilidad.
- Una relación delantera/ posterior casi perfecta 50/50, asegura una conducción muy deportiva.
- La suspensión posterior Nitrox permite una conducción más suave sobre las ondulaciones pequeñas de la vía cuando se conduce a altas velocidades.
- ▶ El gran diámetro de las horquillas asegura una alta rigidez para un frenado delantero y un giro estable.
- Los neumáticos anchos mejoran la maniobrabilidad a altas velocidades.
- El manillar tipo clip brinda una sensación deportiva a la postura de conducción.

## Beneficios

Maniobralidad optimizada en giros a altas velocidades, combinado con unas horquillas libres de flexión, neumáticos anchos y una posición de conducción deportiva, aseguran una conducción verdaderamente deportiva.

# Seguridad

# Características Clave

- Discos de freno delantero y posterior de pétalos.
- Neumáticos anchos sin cámara.
- Chasis de alta resistencia: Bastidor perimetral y brazo oscilante.
- Potente faro delantero CC

# **Ventajas**

- Para un frenado mordaz, preciso y fiable.
- Fiabilidad con un agarre deportivo.
- La banda de rodadura contribuye al alto desempeño.
- ▶ Resistencia estructural superior.
- Faro delantero CC de alto vataje, provee de una luz fuerte e uniforme a cualquier rpm.

# **Beneficios**

Capacidad de frenado mejorada y fiable junto con luces libres de parpadeos que combinan la alta capacidad de desempeño de la moto.



# Especificaciones Técnicas



# Motor y Transmisión

▶ Tipo : 4 tiempos, cilindro único, refrigerado por

agua, inyección de combustible.

► Nº de Cilindros : Uno

 ▶ Diámetro
 : 72.0 mm

 ▶ Carrera
 : 49.0 mm

 ▶ Cilindrada
 : 199.4 cc

Relación de Compresión : 11:1

▶ Velocidad de Ralentí : 1400 ± 50 rpm
 ▶ Máx. Potencia Neta : 18 kW a 9750 rpm

► Máx Par Neto : 18.6 N.m a 8000 rpm

▶ Sistema de Encendido : Encendido Inductivo CC

Tiempo de Encendido : Variable de acuerdo a los mapas de la

ECU.

Combustible : Gasolina sin plomo

Carburador : N.A

▶ Bujía : 3 bujías

▶ Luz del electrodo :  $0.8 \sim 0.9 \text{ mm}$ 

▶ Lubricación : Cárter húmedo, lubricación forzada

Arranque : Arranque eléctrico

▶ Embrague : Accionado mecánicamente

Transmisión : 6 velocidades, marcha constante

▶ Reducción primaria : 3.272

## Relación de Transmisión

 ▶ 1<sup>ra</sup> marcha
 : 26.49

 ▶ 2da marcha
 : 19.32

 ▶ 3ra marcha
 : 14.54

 ▶ 4ta marcha
 : 11.58

 ▶ 5ta marcha
 : 9.77

 ▶ 6ta marcha
 : 8.57

 ▶ Relación final
 : 40/14

### **EMS**

▶ Sistema : 12 V, CC

Sistema de Encendido : Controlado digitalmente por la

ECU

▶ Alimentación de combustible : Puerto de la inyección de

combustible

Indicador de Mal Funcionamiento : LED



# Entendiendo la Pulsar NS200 FI

# Especificaciones Técnicas



# **Bastidor**

▶ Tipo de Bastidor : Perimetral

Suspensión

Delantero : Horquillas telescópicas con 130

mm de recorrido, con cojinete

antifricción único.

Posterior : 120 mm de recorrido de la

rueda, mono suspensión con

Nitrox.

▶ Frenos Del y Post : De disco operados

hidráulicamente.

▶ Tamaño de los Frenos:

Delantero : Disco de freno de 280 mm.
Posterior : Disco de freno de 130 mm.

Neumáticos

Delantero : 100/80 17, 52 P sin cámara

Posterior : 130/70, 17, M/C 62P

Presión de Neumático:

Delantero : 1.75 kg/cm² (25.0 PSI)
Posterior (Solo) : 2.00 kg/cm² (28.0 PSI)
Posterior (C/pasajero): 2.25 kg/cm² (32.0 PSI)

Aros

Delantero : 2.5x17", aro de aleación de 10

rayos.

Posterior : 3.5x17", aro de aleación de 10

rayos.

▶ Capacidad Tanque : 12.0 litros▶ Reserva útil : 2.4 litros

Reserva inutilizable : 0.2 litros

# **Dimensiones**

▶ Longitud : 2017 mm.
 ▶ Ancho : 804 mm.
 ▶ Altura : 1195 mm.
 ▶ Distancia entre ejes : 1363 mm.
 ▶ Altura del Asiento : 807 mm.
 ▶ Radio de Giro : 2500 mm. (mín)
 ▶ Distancia al suelo : 167 mm.

# Desempeño

Velocidad máxima : 129 km/h en la 6ta marcha (con

solo el conductor de 68 kg)

# Sistema Eléctrico

Sistema : 12 V. CC.

▶ Batería : 12V, 8 Ah, VRLA (Batería

de ácido-plomo regulada

por válvula)

Faro delantero : 12V 55/60 W (Halógeno)

▶ Faro posterior/freno : Tipo LED

Direccionales : 12 V 10 W (4 und,

bombillas ámbar)

▶ Luz de posición : 12 V 3 W (2 und.)

▶ Luz de placa posterior : 12 V 3 W▶ Luz del velocímetro : LCD

Indicador de neutro : Tipo LED
 Indicador direccionales : Tipo LED
 Indicador de Luz Alta : Tipo LED

▶ Indicador de Reserva : Tipo LED

▶ Bocina : 12 V CC, Tipo 2A (82 mm

de diámetro)

▶ Nivel de Combustible : Tipo TFR

Pesos

▶ Peso en orden de marcha : 145.0 kg (arranque

eléctrico)

▶ Peso bruto : 275.0 kg (arranque

eléctrico)

Controles

Dirección : Manillar

Acelerador : En el manillar, operado

por el mango derecho.

▶ Cambio de marcha : Operado por el pedal

izquierdo, 1 arriba y 5 abajo, un cambio por

paso.

Frenos

Delantero : Operado por la manija

derecha del manillar

Posterior : Operado por el pedal

derecho.

### Notas

Los valores indicados son nominales y orientativos, se permite un 15% de variación al centro de producción y medición.

Todas las dimensiones son tomadas en condiciones sin carga.

Las definiciones de los términos, donde sea aplicable. son las de los estándares SI/ISO.

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.



# Pruebe sus conocimientos



1.	¿En qué lado del tubo de	dirección está inscrito el núm	ero de chasis?	
	a) Izquierdo	b) Derecho		
	El número de chasis, ¿de	cuantos dígitos consta?		
	a) 16	b) 11	c) 17	d) 19
2.	¿Cuál es la potencia máxi	ma de la Pulsar 200 NS Fi?		
	a) 20.0 PS	b) 18.0 PS	c) 16.51 PS	d) 19.0 PS
3.	¿Cuál es el tamaño del ne	eumático posterior de la Pulsa	r 200 NS Fi?	
	a) 90 x 90 x 17, 49 P	b) 12 / 80 x 17, 61 P	c) 120 / 80 x 17, 49 P	d) 120 x 90 x 17, 51 P
4.	¿En qué lado del motor es	stá colocada la bujía?		
	a) Izquierda	b) Derecho		
	¿Qué tipo de bujía se usa	en la Pulsar 200 NS Fi?		
	a) RG4HCC	b) RG6HCC	c) RG4HC	d) RG4H
5.	¿Cuál de los componentes	enlistados debajo no forma p	parte del sistema de la inyecci	ón de combustible?
6.	¿Qué entiende por EMS?			
7.	En la consola, ¿qué indica	el ícono del lado derecho de	el faro?	
	a) Mal funcionamiento	b) Parador lateral fuera	c) Luz alta encendida	
8.	Nombre los iconos de la c	onsola (Ilustrados en la foto)		
		a)		
		<b>b</b> )		
	00	(c)		
		d)		
	<b>1462</b> .	e)		
9.	¿Cuál es el máximo par neto	:		
	a) 17.17 N.m a 6500 rpm	b) 19.12 N.m a 6500 rpm	c) 15.22 N.m a 6000 rpm	
10.		a revisar la operación del grifo de	e combustible.	
	a) Verdadero	b) Falso		
11.		tá ubicada dentro del tanque de d	combustible	
	a) Verdadero	b) Falso		
12.	:	encuentra dentro de la consola	de velocímetro	
	a) Verdadero	b) Falso		
13.	<u>:</u>	a puerto de inyección de combus	tible	
	a) Verdadero	b) Falso		
14.	La Pulsar 200 NS Fi tiene un			
4-	a) Verdadero	b) Falso		
15.	El manillar de la Pulsar 200 N		a) A	
	a) Manillar tipo clip	b) Manillar tipo partido	c) Ambos son correctos	

# Entendiendo la Pulsar NS200 FI

# Lea antes de conducir



## Consola de Velocímetro Digital LCD

Función: Mostrar información respecto a indicadores importantes e indicadores de alerta.

Posición neutra de la transmisió	N	Posición	neutra	de	la	transmisiór
----------------------------------	---	----------	--------	----	----	-------------

←⇒ Indicadores de direccionales

Indicador de luz alta

Caída en el voltaje de la batería


Caída en la presión de aceite

Sobrecalentamiento del motor, temperatura del motor > 115°C

Indicador de Mal funcionamiento del EMS

**Tacómetro:** Un tacómetro analógico de aguja que muestra un reloj graduado de 0 a 12 x 1000 RPM para conocer la velocidad del motor.

Limitador de RPM del motor: Un LED ámbar comienza a parpadear cuando el motor alcanza las 9500 RPM, alertando al conductor que está cruzando la zona segura. (Sin embargo, el motor se apagará al alcanzar los 10500)



**Indicador de bajo nivel de combustible:** El icono parpadeará constantemente cuando el nivel de combustible caiga por debajo de los 3.5L, recordando así al conductor que debe repostar combustible.

Parador lateral: Un indicador se encenderá cuando el parador esté extendido.



- Velocidad del vehículo en km/h
- Odómetro: Los km recorridos
- Odómetros parciales (TRIP 1 y TRIP2): Para registrar la distancia recorrida en un trayecto con capacidad de volverlo a cero.
- Reloj digital: Muestra la hora en HH:MM (AM/PM)

Recordatorio de servicio: Un recordatorio de servicio se encenderá recordándole que es necesario acudir pronto a realizar el mantenimiento.

### Cómo operar la moto:

- Coloque tanto la cerradura de encendido como el interruptor de apagado en ON. Los 4 iconos de la parte superior se encenderán y algunos se apagarán automáticamente. Los otros permanecerán estáticos hasta que el vehículo se movilice.
- Los otros indicadores son dinámicos y funcionan de acuerdo a su respectivas aplicaciones.

### Selector de Modo

### Función:

 Odómetro parcial, reloj digital y configuración del recordatorio de servicio.

# Ventajas:

Facilidad para cambiar:

- La hora de acuerdo a la hora local.
- Volver a cero el odómetro parcial para registrar la distancia recorrida en un trayecto.

Nota: La configuración del recordatorio de servicio debe hacerse solamente en Centros de Servicio/Distribuidores autorizados por Bajaj.

## Faro Delantero siempre encendido

## Característica:

 El faro delantero se encenderá automáticamente al arrancar la moto.

## Ventajas:

Continua iluminación del faro delantero CC.

## Beneficios:

- Iluminación más brillante durante todo el recorrido.
- Seguridad en la pista.

## Arranque Eléctrico Suave

### Función:

Arranque el vehículo con tan solo un ligero toque.

### Cómo operarlo:

- Coloque en ON tanto el interruptor de encendido como el de apagado.
- Coloque el vehículo en neutro o desembrague si está en alguna marcha.
- Presione el botón de arrangue.

No opere la mariposa (acelerador) mientras arranque, Una vez que el motor haya arrancado no sobre revolucione el motor mientras esté puesto sobre el parador.

### **Beneficios:**

- Comodidad
- Arranque libre de problemas.

### Indicador de Mal Funcionamiento

### Funció

 Indica una señal para notificar de un error en el Sistema de Gestión del Motor (EMS).

### Cómo operarlo:

 Opera automáticamente tan pronto se genera el error.

## el error. Señal Visual:

 Un icono ámbar en el lado izquierdo se encenderá, esto indica que hay un error en el EMS.

Lleve el vehículo inmediatamente a un Centro de Servicio Autorizado por Bajaj.

### **Beneficios:**

- Gran seguridad
- Evita daños consecuentes que podrían ser más graves

### Protección del Parador Lateral

### Característica:

 Protección para no conducir con el parador lateral puesto.

## Ventaja:

 El EMS detecta la posición del parador lateral y no permite el arranque del motor si el parador está entendido.

## Beneficios:

• Seguridad para el conductor.

## Motor de Refrigeración Líquida

### Característica:

• Motor de refrigeración líquida

### Ventaja:

 Mantiene la viscosidad del aceite de lubricación incuso a altas temperaturas y esfuerzo extremo, para un óptimo desempeño.

# para un óptimo desempeño.

Beneficios:
La refrigeración y lubricación efectiva ayuda a entregar el más alto desempeño del motor bajo cualquier condición de carga.

# Batería VRLA

## Característica:

• Batería de cero mantenimiento

### Ventaja:

· No es necesario rellenarla.









# Lea antes de conducir



### Patrón de Cambios de Marcha

### Característica:

• 1 hacia abajo y 5 hacia arriba.

### **Ventaias**

• La moto no podrá dejarse en neutro.

### Beneficios:

• Conducción segura en todas las velocidades.



## Discos de freno delantero y posterior

### Característica:

Discos de freno hidráulicos.

### Ventajas:

• Frenado más eficiente y seguro.

### Beneficios:

- Facilidad para detener el vehículo en el punto elegido.
- Control seguro de la velocidad del vehículo.



### Neumáticos sin cámara

### Ventaias:

 Si se pincha no se desinfla repentinamente y ayuda a reducir la masa no suspendida. La menor resistencia al rodado asegura gran estabilidad en la pista.



• Gran estabilidad y menos mantenimiento.



### Grado recomendado de Aceite

Grado	SAE 20W50 API SL + JASO MA o superior
Cantidad	Drenado y relleno: 1200 ml; Reparación total: 1400 ml.

## Refrigerante:

- Verifique que el refrigerante en el tanque de expansión esté entre las marcas MIN y MAX.
- Rellene con las marcas recomendadas

## Marcas recomendadas de refrigerante

Fabricante	Castrol: Radicool, Motul: Motocool Expert
Cantidad	Drenado y relleno: 1000 ml

# Consejos para una conducción segura

- Siempre use un casco homologado mientras conduce.
- Nunca use el teléfono móvil al conducir.
- Siempre mantenga los espejos retrovisores limpios.
- Use ambos frenos, delantero y posterior, simultáneamente. Usar solo un freno puede ocasionar la pérdida de control y derrapar o dar vueltas de campana.
- No use el freno delantero cuando de vuelta en las esquinas o gire.
- Familiarícese con la postura de conducción, arranque, aceleración y frenado del vehículo.
- Use las luces direccionales antes de girar.
- La bomba de combustible dentro del tanque es lubricada y refrigerada por el combustible. Por tanto, siempre mantenga un mínimo de 3 litros de combustible en el tanque.

### Consejos para ahorrar combustible

### Evite lo siguiente:

- Aceleraciones repentinas y frenados frecuentes.
- Uso innecesario y excesivo del ralentí.
- Conducir innecesariamente a altas velocidades.
- Revise e infle los neumáticos a la presión recomendada una vez por semana.
- Reposte combustible en una estación de servicio reconocida.
- · Use solo combustible de marca.
- Revise los niveles de refrigerante y aceite. Rellene hasta la marca MAX.

### **Estaciones Lluviosas**

### Partes fijas y con acabado:

- Se sugiere tomar precauciones en épocas de lluvia frecuente. Aplique una cobertura de protección apropiada para proteger estas partes de la oxidación o deterioro debido a las condiciones climáticas adversas.
- Limpie y lubrique todas las partes importantes, tal como se detalla en el cuadro de Mantenimiento Periódico del Manual de Usuario.



### **Cuidados adicionales**

### Aceite del motor: Revise cada semana

- Estacione el vehículo en una superficie nivelada para revisar el nivel de aceite.
- Siempre mantenga el nivel del aceite del motor entre el nivel inferior y superior.
- Reemplace el aceite de acuerdo al Cuadro de Mantenimiento Periódico.



### Batería

### Cómo mantener la batería en buenas condiciones

- Apague el motor cuando el vehículo esté detenido.
- No conduzca con el pedal de freno o manija de freno presionados. La luz de freno permanecerá activa y descargará la batería.
- Revise y recargue la batería durante los servicios de mantenimiento periódico.



3

# Entendiendo la Pulsar NS200 FI

Notas	





# **CAPÍTULO 4**

# Revisiones Preliminares y Operaciones de Mantenimiento

Lista de Revisión de Pre Entrega

Cuadro de Mantenimiento Periódico

Matriz de Lubricación

SOP Mantenimiento Periódico

4

# Revisiones Preliminares y Operaciones de Mantenimiento

# Lista de Revisión de Pre Entrega PDI



La siguiente es la lista de revisión de Pre-Entrega (PDI) de la "Pulsar 200NS". Esta lista sirve para considerar varios puntos de verificación que deben revisarse / inspeccionarse antes de entregar un nuevo vehículo.

Ya sea realizado por un Ejecutivo de Servicio de Bajaj o un Distribuidor, cada vehículo debe ser revisado de acuerdo a los puntos dados debajo. Esto asegura una entrega del vehículo sin problemas al cliente.

Nombre del Distribuidor	Código del Distribuidor
	Hoja de Revisión del PDI - Pulsar 200 NS
Chasis N°	Fecha del PDI
Motor N°	Realizado por

Asegúrese de realizar las siguientes revisiones durante el PDI v antes de entregar el vehículo

Doviner	Company	√ = 0K	Observedie
Revisar	Comprobar	X= No OK	Observación
MOTOR			
Aceite de Motor "Bajaj DTS-i 10000" 20W50	Nivel entre marcas superior e inferior de la varilla de medición/ Rellenar si es necesario.		
Cambio de marcha	Operación suave.		
Sonido del Motor	Sin sonido anormal.		
Sonido del Silenciador	Sin sonido anormal.		
Sujetadores (Revise el	Perno de la abrazadera de la tubería A del escape: 1.8 ~ 2.0 kg.m		
apriete)	Perno de la abrazadera del extremo de la cámara: 1.8 ~ 2.0 kg.m		
	Pernos del pivote del pedal de cambios: 0.9 ~ 1.1 kg.m		
SISTEMA DE REFRIGE	RACIÓN	ii.	
Nivel de Refrigerante	Nivel de refrigerante entre las marcas MIN y MAX, rellene si es necesario cuando el motor esté frío.		
/entilador del Radiador	Que el ventilador del radiador funcione luego que la temperatura del refrigerante alcanza los 98°C		
SISTEMA DE COMBUS	TIBLE		
Гара del Tanque	Fijación del perno de la tapa del tanque de combustible		
CHASIS			
	Delantero: 1.75 Kg / cm² (25 PSI)		
Presión de Neumáticos	Posterior (con pasajero): 2.25 Kg / cm² (32 PSI)		
Ruedas	Giro libre de las ruedas delantera y posterior		
Dirección	Revise la suave operación de la dirección.		
Parador Lateral	Operación suave		
-anaia	Correcta fijación		
Espejo	Vista despejada		
aro delantero	Ajuste del enfoque		
CONTROLES			
- -renos	Delantero/Posterior: a) No existan fugas en el cilindro maestro o en el caliper b) Revise el nivel del líquido de freno en el cilindro maestro (Inspección visual)		
Acelerador	Juego libre del mango del acelerador 2 ~3 mm. Operación suave.		
Cable de Embrague	Operación suave, juego libre de 2 ~3 mm.		



# Lista de Revisión de Pre Entrega PDI



Compreher	√ = 0k	Observación
Comprobal	X= No Ok	Observacion
Direccionamiento correcto		
Holgura estándar: 15 - 25 mm		
El regulador de la cadena de arrastre, en ambos lados, debe estar en la misma marca.		
Sin fugas (Inspección Visual), operación suave.		
Regulación de la muesca: 2da posición (Estándar)		
Operación suave (Sin juego excesivo, movimiento libre)		
Seguro de dirección (Solo en el lado izquierdo), de asiento y del tanque de combustible		
Tuerca del Eje delantero: 10 Kg.m		
Tuerca del Eje posterior: 10 Kg.m		
Pernos de la catalina posterior: 3.2 ~ 3.8 Kg.m		
Pernos que sujetan el manillar: 1.8 ~ 2.0 Kg.m		
Tuerca central de telescópicas: 4.8 ~ 5.2 Kg.m		
Eje del trapecio: 14.0 kg.m		
Perno de soporte del guardafango delantero: 1.8 ~ 2.0 Kg.m		
Pernos del estribo Izq/Der: 1.6 ~ 1.8 Kg.m		
Revise tuercas, pernos, tornillos, pasadores de aletas, etc.		
Voltaje en circuito abierto (13 a 13.2 V CC). Revise el estado de carga la batería VRLA con el probador de baterías		
Apriete los terminales de la batería y los cables		
Posición de la caja de fusibles		
En la posición OFF revise que no se muestre la pantalla del velocímetro y que no funcione el botón de encendido del motor.		
Faro delantero, faro posterior LED, direccionales, luz de placa posterior.		
Comandos de control derecho e izquierdo, cerradura de encendido e interruptor de freno (delantero y posterior)		
Sin sonido anormal		
Funcionamiento y encaje en cambio/neutro		
Sin exceso de luz o falta de uniformidad		
Funcionamiento del velocímetro, odómetro, odómetro parcial y reloj		
Funcionamiento de todos los indicadores (direccionales, neutro, luz alta, parador lateral, carga de batería y logo Bajaj)		
Sin sonido distorsionado		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Arranque en frío y en caliente		
Etectividad para trenar: treno delantero y posterior		
	El regulador de la cadena de arrastre, en ambos lados, debe estar en la misma marca.  Sin fugas (Inspección Visual), operación suave.  Regulación de la muesca: 2da posición (Estándar)  Operación suave (Sin juego excesivo, movimiento libre)  Seguro de dirección (Solo en el lado izquierdo), de asiento y del tanque de combustible  Tuerca del Eje delantero: 10 Kg.m  Tuerca del Eje posterior: 10 Kg.m  Pernos de la catalina posterior: 3.2 ~ 3.8 Kg.m  Pernos que sujetan el manillar: 1.8 ~ 2.0 Kg.m  Tuerca central de telescópicas: 4.8 ~ 5.2 Kg.m  Eje del trapecio: 14.0 kg.m  Pernos del estribo Izq/Der: 1.6 ~ 1.8 Kg.m  Revise tuercas, pernos, tornillos, pasadores de aletas, etc.  Voltaje en circuito abierto (13 a 13.2 V CC). Revise el estado de carga la batería VRLA con el probador de baterías y los cables  Posición de la caja de fusibles  En la posición OFF revise que no se muestre la pantalla del velocímetro y que no funcione el botón de encendido del motor.  Faro delantero, faro posterior LED, direccionales, luz de placa posterior.  Comandos de control derecho e izquierdo, cerradura de encendido e interruptor de freno (delantero y posterior)  Sin sonido anormal  Funcionamiento y encaje en cambio/neutro  Sin exceso de luz o falta de uniformidad  Funcionamiento del velocímetro, odómetro, odómetro parcial y reloj  Funcionamiento de todos los indicadores (direccionales, neutro, luz alta, parador lateral, carga de batería y logo Bajaj)  Sin sonido distorsionado	Direccionamiento correcto Holgura estándar: 15 - 25 mm El regulador de la cadena de arrastre, en ambos lados, debe estar en la misma marca.  Sin fugas (Inspección Visual), operación suave.  Regulación de la muesca: 2da posición (Estándar) Operación suave (Sin juego excesivo, movimiento libre) Seguro de dirección (Solo en el lado izquierdo), de asiento y del tanque de combustible Tuerca del Eje delantero: 10 Kg.m Tuerca del Eje posterior: 10 Kg.m Pernos de la catalina posterior: 3.2 - 3.8 Kg.m Pernos que sujetan el manillar: 1.8 - 2.0 Kg.m Tuerca central de telescópicas: 4.8 - 5.2 Kg.m Eje del trapecio: 14.0 kg.m Perno de soporte del guardafango delantero: 1.8 - 2.0 Kg.m Pernos del estribo Izq/Der: 1.6 - 1.8 Kg.m Revise tuercas, pernos, tornillos, pasadores de aletas, etc.  Voltaje en circuito abierto (13 a 13.2 V CC). Revise el estado de carga la batería VRLA con el probador de baterías Apriete los terminales de la batería y los cables Posición de la caja de fusibles En la posición OFF revise que no se muestre la pantalla del velocimetro y que no funcione el botón de encendido del motor.  Faro delantero, faro posterior LED, direccionales, luz de placa posterior.  Comandos de control derecho e izquierdo, cerradura de encendido e interruptor de freno (delantero y posterior) Sin sonido anormal Funcionamiento y encaje en cambio/neutro Sin exceso de luz o falta de uniformidad Funcionamiento de todos los indicadores (direccionales, neutro, luz alta, parador lateral, carga de batería y logo Bajaj) Sin sonido distorsionado  Arranque en frío y en caliente Respuesta a la aceleración

Manual de Servicio Bajaj Pulsar 200NS FI

4

# Revisiones Preliminares y Operaciones de Mantenimiento

# Cuadro de Mantenimiento Periódico



Nº	Puntos de Revisión del Mantenimiento Periódico	FRECUENCIA RECOMENDADA								
		Servicio	1ro	2do	3ro	4to	5to	6to	7mo	
		Km	450- 500	2450- 2500				12450- 12500		
1.	Limpie el vehículo con agua y séquelo completamente.		1	1	1	1	✓	1	/	Evite el ingreso de agua en el tanque de gasolina, silenciador partes eléctricas. Al lavar use un detergente no cáustico.
2.	Aceite de motor y filtro de aceite	Rv, Re	Re	RII	Re	RII	Re	RII	Re	SAE 10W50 JASO MA API SF/SG
3.	Colador de aceite y colador de evacuación	Lm	Lm		Lm		Lm		Lm	Limpie el colador al momento de realizar el cambio de aceite.
4.	Bujía	Lm,Rv, Rg			Lm, Rg		Lm,Rg		Re	
5.	Elemento filtrante de aire*** y junta tórica de la cubierta	Lm, Re	Lm	Lm	Lm	Re	Lm	Lm	Re	
6.	Filtro de combustible en línea	Re				Re			Re	
7.	Tubería de combustible	Rv, Re	Rv	Rv	Rv	Re	Rv	Rv	Re	
8.	Luz válvulas	Rv, Rg	Rv, Rg	Rv, Rg	Rv, Rg	Rv, Rg	Rv, Rg	Rv, Rg	Rv, Rg	
9.	Limpieza y lubricación de la cadena de arrastre sellada	Lm, Lb, Rg	Lm, Lb, Rg	Lm, Lb, Rg	Lm, Lb, Rg		Lm, Lb, Rg	Lm, Lb, Rg	Lm, Lb, Rg	El cliente debe aplicar spray de lubricación de cadena OKS cada 500 km
10.	Tubo de drenaje del Filtro de aire	Lm		Lm	Lm	Lm	Lm	Lm	Lm	
11.	Limpiar agujero de drenaje del silenciador**	Lm		Lm	Lm	Lm	Lm	Lm	Lm	
12.	Limpieza del extremo de la tubería del silenciador	Lm		Lm	Lm	Lm	Lm	Lm	Lm	
13.	Leva de freno y Pasador del pivote del pedal de freno	Rv,Lb, Re	Rv	Rv,Lb, Re	Rv,Lb, Re	Rv,Lb, Re	Rv,Lb, Re	Rv,Lb, Re	Rv,Lb, Re	Use grasa todo propósito recomendada.
14.	Pastilla de freno - Revise el indicador de desgaste		Rv, Re	Rv, Re	Rv, Re	Re	Rv, Re	Rv, Re	Re	Reemplace pastillas cada 15 000 km
15.	Nivel de líquido de freno** - Rellene / Reemplace	Rv,RII, Re				Rv, RII			Re	Use líquido de freno recomendado (DOT 3/DOT4)
16.	Ensamble del disco de freno - Revise funcionamiento, fugas o cualquier otro daño	Rv			Rv		Rv		Rv	
17.	Juego libre de todos los cables y del pedal de freno	Rv, Rg	Rv, Rg	Rv, Rg	Rv, Rg	Rv, Rg	Rv, Rg	Rv, Rg	Rv, Rg	



## Cuadro de Mantenimiento Periódico



	Puntos de Revisión del Mantenimiento Periódico	FRECUENCIA RECOMENDADA								
Nº		Servicio	1ro	2do	3ro	4to	5to	6to	7mo	Observaciones
		Km	450- 500	2450- 2500				12450- 12500		
18.	Ramal eléctrico, conexiones de la batería - direccionamiento, ajuste de bandas y abrazaderas	Rv, Rg, A	Rv, Rg, A	Rv, Rg, A	Rv, Rg, A	Rv, Rg, A	Rv, Rg, A	Rv, Rg, A	Rv, Rg, A	
19.	Juego de la dirección	Rv, A	Rv, A	Rv, A	Rv, A	Rv, A	Rv, A	Rv, A	Rv, A	
20.	Limpieza de la cerradura de encendido y de los contactos de los interruptores de los comandos de control.	Rv, Lm	Rv, Lm	Rv, Lm	Rv, Lm	Rv, Lm	Rv, Lm	Rv, Lm	Rv, Lm	Use spray recomendado WD40
21.	Rodamiento del vástago de dirección*** y la tapa del rodamiento (plástico)**	Rv,Lm, Lb,Re	Rv,Lm, Lb,Re				Rv,Lm, Lb,Re	Rv,Lm, Lb,Re	Rv,Lm, Lb,Re	Revise y reemplace si está dañado. Use grasa HP Lithon RR3 para lubricar
22.	Pasador del parador lateral	Lm, Lb			Lm, Lb		Lm, Lb		Lm, Lb	Use grasa todo propósito recomendada
23.	Ajuste de todos los sujetadores	Rv, A	Rv, A	Rv, A	Rv, A	Rv, A	Rv, A	Rv, A	Rv, A	
24.	Lubricación general - manija de embrague, manija de freno	Lb	Lb	Lb	Lb	Lb	Lb	Lb	Lb	Use grasa todo propósito recomendada.
25.	Nivel de refrigerante en el tanque de expansión**	Rv, RII	Rv, RII	Rv, RII	Rv, Rll	Rv, RII	Rv, Rll	Rv, RII	Re	Use refrigerante recomendado "listo para usar"
26.	Cañerías de refrigeración dañadas/ abrazaderas /fugas**	Rv		Rv	Rv	Rv	Rv	Rv	Rv	
27.	Aletas del radiador**	Rv		Rv	Rv	Rv	Rv	Rv	Rv	

<sup>\*</sup> Se recomienda especialmente usar solo aceite genuino Bajaj, en caso de usar otro aceite de la misma especificación, el período de cambio de aceite sera de 2500 km.

Rv: Revise, Rg: Regule, Lm: Limpie, Re: Reemplace, A: Apriete, Lb: Lubrique RII: Rellene

Los siguientes items se cargarán al cliente:

Aceite, Refrigerante, Filtros, Todos los tipos de grasas, Limpiadores, Cables, Partes dañadas y desgastadas, juntas tóricas, Retenes, tuberías, empaques, etc.

<sup>\*\*</sup> Aplicable de acuerdo al modelo.

<sup>\*\*\*</sup> Mayor frecuencia de limpieza si se conduce bajo condiciones de polvo.

4

## Revisiones Preliminares y Operaciones de Mantenimiento

# Matriz de Lubricación



N°	Lubricante/Loctite	Grado	Aplicación	Observación
1.	Aceite de Motor	Bajaj DTS-I 10000, SAE 20W50 API SF/SG JASO MA	Motor	Cantidad: Rellenar en el Servicio: 1200 ml Reparación de Motor: 1400 ml
2.	Aceite de Horquillas delanteras	SAE 10W20	Horquillas delanteras	Cantidad/barra : Drenado y relleno: 295 ± 2.5 ml Reparación: 320 ml
3.	Líquido de Freno	N.A	N.A.	N.A.
4.	Grasa	HP Lihton RR-3	Pistas y billas de la dirección	Fabricante HP
5.	Grasa	Todo propósito	Ejes de rueda delantera y posterior, Eje de Trapecio, pasador del pivote del pedal de freno, Eje del parador central, Soporte U del parador lateral, Pivote de la palanca de cambios, manijas de freno y de embrague	
6.	Rociador de cadena de transmisión	Spray OKS	N.A.	
7.	Aceite de cadena de transmisión	SAE 90	Cadena de transmisión sin juntas tóricas	En cada servicio
8.	Spray para limpiar contactos eléctricos	Spray WD-40	<ul> <li>Cerradura de contacto</li> <li>Interruptor de freno y embrague</li> <li>Comandos de control izquierdo y derecho</li> </ul>	En todos los servicios

Notas 		




## SOP Mantenimiento Periódico



### Reemplazo del Aceite del Motor



- ▶ Conduzca el vehículo por 2 o 3 km para calentar el motor.
- Estacione el vehículo en una superficie nivelada.



#### **▶** Retire

Perno de drenaje: A Colador de Aceite: B



#### Mida y revise


La cantidad de aceite drenado.

#### ▶ Revise

La calidad del aceite drenado.

#### Nota

La cantidad estándar de aceite que se consume por cada 1000 km es de 30 a 80 ml.



#### Limpie


El colador usando kerosene/Diesel.

Insufle aire a 2 bar de presión desde el interior hacia el exterior.

Limpie las rebabas depositadas en el colador de aceite.

#### Revise

El ajuste de la junta tórica del colador de aceite



#### **▶** Coloque

El colador y la tapa del colador Ajuste la tapa del colador: A

## Revisiones Preliminares y Operaciones de Mantenimiento

## SOP Mantenimiento Periódico






#### Rellene la cantidad de aceite recomendada.

Grado SAE 20W50 API SF/SG, JASO MA	
Drenado y relleno	1200 ml
Reparación del motor	1400 ml

#### Nota:

La cantidad estándar de aceite que se consume por cada 1000 km es de 30 a 80 ml.

### Reemplazo del Filtro de Aceite





2 Pernos: A

Cubierta del Filtro de Aceite: B

Retire


El filtro de aceite

#### Nota:

No limpie o reutilice el elemento filtrante.

Reemplace el filtro de aceite en el primer servicio y luego de este, en cada cambio de aceite





#### **▶** Coloque

La cubierta del filtro de aceite: A 2 Pernos: B



## SOP Mantenimiento Periódico



## Regulación de la Luz del Electrodo



Retire y revise en la bujía:

Tipo de bujía
 Erosión

2. Color 4. Rajaduras/roturas

Dujia	Central: BOSCH YR5NE
Recomendada	Izq y Der: CHAMPION PRG6HCC
Luz del electrodo	0.8 ~ 0.9 mm.



▶ Limpie la bujía

- Revise y regule la luz del electrodo usando un calibrador de alambre
- ▶ La luz del electrodo debe ser de 0.8 a 0.9 mm.

#### Nota:

Debe limpiarla cada 2500 km. Debe reemplazarla cada 10000 km.



#### **▶** Coloque

Primero ajuste las bujías manualmente y luego use la llave para terminar de ajustarla.

otas

### Revisiones Preliminares y Operaciones de Mantenimiento

## SOP Mantenimiento Periódico



### Reemplazo del Refrigerante




#### Drene el refrigerante

Durante el funcionamiento, el refrigerante calienta y está bajo presión. No retire la tapa del radiador, las mangueras o cualquier otro componente del sistema de refrigeración cuando el motor esté caliente. Deje que el motor y el sistema de refrigeración enfríen.



- Estacione el vehículo en una superficie nivelada
- RetireTornillo de purga: A



#### Retire

Perno de drenaje: A Arandela: B

Drene el refrigerante



Si el vapor o el refrigerante caliente entran en contacto con la piel pueden producir quemaduras graves. Por favor, por ello no abra la tapa del radiador o drene el refrigerante cuando el motor está caliente.

#### Reemplazo del refrigerante:

 Use solo refrigerante (listo para usar) de las marcas recomendadas

1

Fabricante	Cant
Castrol: Radiocool	1000 ml
Motul: Motocool expert	1000 1111

Nota: Reemplace el refrigerante cada 30000 km.





Coloque Arandela

Perno de drenaje



## SOP Mantenimiento Periódico



### Reemplazo del Refrigerante



▶ Retire

El refrigerante del tanque de expansión.





**Consejo:** Deje de echar refrigerante cuando las burbujas de aire salgan del tornillo de purga.



▶ Coloque

Tapa del radiador: A



No abra la tapa del radiador con el motor caliente o mientras que esté encendido.



▶ Retire:

La tapa del tanque de expansión. Rellene el refrigerante hasta la marca máxima.



▶ Coloque nuevamente la tapa del tanque de expansión.

#### Nota


Asegúrese que la tubería de ventilación esté dirigida correctamente.

## Revisiones Preliminares y Operaciones de Mantenimiento

## SOP Mantenimiento Periódico




### Limpieza del Filtro de Aire



#### Etapa 1

- Use aire comprimido filtrado cuya presión sea inferior a 2 bar.
- ► Coloque la pistola a un ángulo de 90º y a una distancia de 50 mm del filtro de papel.
- Mueva la pistola a lo largo de las lineas y dobleces.



#### Etapa 2

- Coloque la pistola a un ángulo de 45º y a una distancia de 50 mm del filtro de papel.
- ▶ Tuerza ligeramente el filtro de papel.
- ▶ Mueva la pistola a lo largo de la línea de los dobleces.



#### Etapa 3

- ▶ Coloque la pistola de aire a 90º y a una distancia de 50 mm del filtro de papel.
- ▶ Sople el aire restante en los dobleces del filtro.

## Qué Hacer

- Limpie el filtro de papel cada 2500 km.
- Aumente la frecuencia de limpieza si el vehículo se usa en zonas polvorientas.
- ▶ Reemplace el filtro cada 10000 km.
- Sujete el filtro de papel por el borde de espuma.

### Qué No Hacer

- No use solventes tales como gasolina, diesel, keroseno o agua para limpiar el elemento filtrante de papel.
- No aplique aceite en el filtro de papel.
- No toque la superficie del filtro de papel con las manos sucias.
- No friegue el filtro de papel con un trapo, papel o cualquier otro material abrasivo.


N I	_	Τ	_	_
IN	n	ıT	ล	S




## SOP Mantenimiento Periódico



## Regulación de la Luz de Válvulas





- Asegúrese que el pistón está al final de la carrera de compresión.
- Ambos balancines estén libres.
- Asegúrese que las marcas del piñón del eje de levas estén paralelas a la superficie de la culata.
- Revise y regule la luz en ambas válvulas, admisión y escape.

#### Nota:

Realice una rotación del cigüeñal y verifique la luz de las válvulas nuevamente.

Si es incorrecta, regúlela nuevamente.

Luz de Válvulas		
Admisión	Escape	
0.05 mm	0.08 mm	

### SOP Revisión de la Presión de Compresión (Prueba Seca)



- Caliente el motor conduciéndolo por 1 km.
- Estacione el vehículo en una superficie nivelada.
- Desconecte todos los capuchones de bujía.
- Retire la bujía del lado derecho.
- Conecte adaptador del manómetro y colóquelo.



- Abra completamente el acelerador.
- De arranque al motor por 6 segundos.
- Anote la presión de compresión
- Tome 3 lecturas y calcule la media de esas 3 lecturas.

Presión de Compresión				
Detalles	kg/cm²	PSI	Bar	
L. Estándar	11-13	156.4-185.0	10.78-12.74	
L. Servicio	9.5	135.5	9.31	

### Revisiones Preliminares y Operaciones de Mantenimiento

## SOP Mantenimiento Periódico



### Lubricación de la Cadena de Arrastre tipo Oring (En el vehículo)




- ▶ Estacione el vehículo en la estación de servicio.
- Verifique la libre rotación de la rueda posterior.
- ▶ Lave/limpie el polvo usando un tapo libre de pelusa.



- ▶ Agite la botella del lubricante de cadenas.
- ▶ Mantenga el spray a una distancia de 5 a 10 cm de la cadena.
- Gire la rueda en la dirección opuesta a la rotación cuando rocíe el lubricante. Rocíe el lubricante en la sección media de la cadena.

Sumérjala en aceite SAE 90

# Limpieza de la Cadena de Arrastre Tipo O ring retirándola del vehículo (Diesel + Aceite SAE 90 1:1)



Cuelque la cadena para quitar el

exceso de aceite.



## SOP Mantenimiento Periódico



### Revisión de la Holgura de la Cadena de Arrastre



- ▶ Estacione el vehículo firmemente en la estación de servicio.
- ▶ Rote la rueda posterior.
- ▶ Regule la holgura si no es la correcta.



Holgura de la Cadena de arrastre		
Estándar	Especificaciones: Ppt Chasis	
L. Servicio	Especificaciones: Ppt chasis	

## Regulación de la Holgura de la Cadena de Arrastre



Afloje
 La tuerca del eje posterior.



▶ Regule:

Regulador de cadena izquierdo Regulador de cadena derecho

#### Nota:

Verifique que los reguladores izquierdo y derecho estén en el mismo ajuste.



Ajuste:

Tuerca del eje posterior Verifique la holgura correcta de la cadena.

### Revisiones Preliminares y Operaciones de Mantenimiento

# Porqué y Cómo mantener su vehíc




### ¿Por qué es necesario el Mantenimiento Periódico?

#### Los componentes del vehículo y del motor están expuestos a:

Funcionamiento continuo.

Rotación, reciprocidad, giros, etc.

Descuidos producto del uso.



Los distintos hábitos de conducción.

Malas condiciones del asfalto.


Densidad de tránsito.

periódico.

Diferentes condiciones ambientales.



Todas estas condiciones hacen necesario el mantenimiento







### ¿Cómo dar mantenimiento regularmente al vehículo?

Siguiendo la Agenda de Servicio y la Agenda de Mantenimiento Periódico, uno puede mantener y conservar el vehículo en buenas condiciones.

Aproveche todos los mantenimientos gratuitos de acuerdo a la agenda.

Aproveche todos los mantenimientos de pago de acuerdo a la agenda

Realice el mantenimiento periódico de acuerdo al Cuadro de Mantenimiento Periódico dado en el Manual de Usuario.

### Beneficios:


#### El Mantenimiento/Servicio Periódico asegura:

Desempeño constante.

Probabilidades remotas de fallas/accidentes debido a una falla en los componentes.

Permite una conducción segura.

Es más económico al largo plazo.







## **CAPÍTULO 5**

# Sistema de Combustible y EMS

Lista de Revisión de Pre Entrega

Cuadro de Mantenimiento Periódico


Matriz de Lubricación

SOP Mantenimiento Periódico


## Sistema de Gestión del Motor DTS-Fi



### Ubicación de las Partes



Sensor Lambda (oxígeno), sensor del cigüeñal, motor paso a paso, Inyector de combustible, TMAP, TPS, CTS, Sensor de presión de aceite.






Foto	Descripción	Observación
	Bobina de Alta 1	Para la bujía central
	Bobina de Alta 2	Para las bujías izquierda y derecha
	Sensor de Vuelco	Envía la señal de corte de señal a la ECU cuando el ángulo de inclinación es > 68°



# Sistema de Gestión del Motor DTS-Fi



### Ubicación de Partes Importantes / Conectores

Sensor del cigüeñal y Sensor de Nivel de Combustible de Combustible a paso de Luces Tierra del Regulador

Conectores	del
Regulador	

Sensor de Temp. del Refrigerante (CTS)

Tierra del Motor

Tierra del Chasis

Interruptor de Parador Lateral

Foto	Descripción	Observaciones
	Sensor del Cigüeñal	Detecta la posición o velocidad de rotación del cigüeñal.
	Sensor Lambda	Detecta la cantidad de oxígeno en el gas del escape y envía la señal a la ECU que regula la mezcla aire combustible a un nivel óptimo.
	Bomba de Combustible	Extraer el combustible desde el tanque, impulsarlo por las líneas de combustible hacia el riel del inyector y mantener una presión constante en el sistema.
	Sensor de Nivel de Combustible	Detecta el nivel/ cantidad de combustible dentro del tanque y lo comunica al medidor de combustible.
	Motor Paso a Paso	El motor paso a paso es un motor eléctrico de CC sin escobillas que divide una rotación completa en cierto número de pasos iguales. Es posible ordenar que el motor se mueva y se mantenga en alguna de estas posiciones sin necesidad de un sensor de respuesta.

Foto	Descripción	Observaciones
-	Módulo de Control de Luces	Gestiona todas las luces individuales del sistema eléctrico del vehículo
	Tierra del Regulador	Tiene un regulador rectificador CA/CC de voltaje. La unidad regula el voltaje eléctrico y colabora en la carga de la batería.
	Interruptor del Parador Lateral	Cuando el parador lateral está extendido, el sensor del parador lateral enviará esta información a la ECU. Luego la ECU no permitirá que el motor arranque sin importar la marcha.
	Sensor de Temperatura del Refrigerante	Mide la temperatura del refrigerante. Estas lecturas se envían a la ECU, que las usa para regular la inyección de combustible y los tiempos de encendido.
	Tierra del Motor Tierra del	Tierra común para el Sistema Eléctrico.
50	Chasis	

# Sistema de Gestión del Motor DTS-Fi



### Ubicación de Partes Importantes / Conectores




Foto	Descripción	Observaciones
	Inyector de Combustible	Para Inyectar el combustible en el colector de admisión hasta que la señal eléctrica del solenoide sea cortada por la ECU.
	Sensor de Presión de Aceite	Mide la presión del aceite del motor que fluye por las galerías internas de aceite y comunica la señal al velocímetro
P	TMAP	Es un sensor micromecánico que mide la presión absoluta en el colector de admisión y lo compara con una presión de vacío de referencia, no con la presión atmosférica
	Sensor de Posición del Acelerador TPS	Para medir la posición exacta de la mariposa del acelerador y enviar esta señal convertida en voltaje al ECU.
EBALALA STAR STAR STAR STAR STAR STAR STAR STA	Unidad de Terminación	Consiste de un diodo transil que filtra la sobrecarga de voltaje y protege la ECU de las fluctuaciones del voltaje.


Foto	Descripción	Observaciones
NI-A	Unidad de Control Electrónico ECU	Recoge la información de varios sensores y asegura que la correcta cantidad de combustible sea inyectada en el colector de admisión en el momento preciso de acuerdo a las diversas condiciones de carga y velocidad.
CHEN 4. 400001 Natural Process Control Process	Relé Principal	Un relé es un interruptor
O/E/N  A SERVICE STATE  CONT. 150  CONT. 150  TOTAL  TOTAL	Relé de la Bomba de Combustible	de accionamiento eléctrico.  Muchos relés utilizan un electroimán para operar mecánicamente un interruptor. Los Relés se usan donde es necesario controlar un
	Relé del Ventilador del Radiador	circuito mediante una señal de baja potencia.





# Sistema de Gestión del Motor DTS-Fi



### Ubicación de Partes Importantes / Conectores








## Sistema de Gestión del Motor DTS-Fi



Foto	Descripción	Observación
	Terminal CAN	Esta unidad se provee para tener comunicación ininterrumpida entre la herramienta de diagnóstico y la Unidad de Control Electrónico (ECU).

## Función de los Relés de Arranque Auxiliares



#### Relé de Arranque Auxiliar 3

Incorporado para el interbloqueo de los interruptores de embrague y neutro en el circuito de arranque.

#### Relé de Arranque Auxiliar 2

Su función es la de aislar el circuito de arranque de la ECU. Si este relé falla el motor no puede encenderse.

#### Relé de Arranque Auxiliar 1

De color gris. Tiene un diodo para suprimir los picos de voltaje. Si el vehículo se maneja sin este relé la ECU puede fallar.

Notas	



## Sistemas de Gestión del Motor



## Entrega Señal de Entrada a la ECU





Sensor de Temperatura del Refrigerante



Sensor de Oxígeno (Sensor Lambda)



Sensor del Ángulo del Cigüeñal



Sensor de Posición del Acelerador (TPS)



Sensor de Temperatura y Presión de la Admisión (TMAP)



Sensor de Vuelco



Sensor del Parador Lateral



Sensor de Velocidad de la Rueda

### Recibe Señal de Salida desde la ECU






Bomba de Combustible



Bobina de Alta



Indicador de Mal Funcionamiento



Relé Principal



Motor Paso a Paso



Conector de Diagnóstico



Ventilador del Radiador




5

## Sistema de Combustible y EMS

# EMS Sensores y Actuadores







1 - MPRD (Relé)












4 -

5 - TPS





6 - Bomba de Combustible







7 - Bobina de Alta (Izq)

8 - Bobina de Alta (Der)





9 - Indicador de Mal Funcionamiento del Motor





10 - Conector de Diagnóstico





11 - Ventilador del Radiador

Bajaj Auto International Business



## Funcionamiento de los Sistemas



### Bomba de Combustible



#### Función

Extraer el combustible desde el tanque, impulsarlo por las líneas de combustible hacia el riel del inyector y mantener una presión constante en el sistema. La bomba de combustible también necesita asegurar que un alto nivel de combustible fluya por las líneas de combustible y por tanto mantenga constante la presión de entrega de combustible.

#### Construcción

Ensamble del módulo de la bomba de combustible

Soporte de Montaje		Regulador de
de la Bomba de Combustible	. 3	Presión de Combustible
Colador de Combustible		Bomba de Combustible
Empaque de Jebe para sellar la unión con el Tanque de combustible		
Salida de Combustible Presurizado al Filtro de Combustible		Regulador conectado en una Junta 'T'
Filtro de Combustible a Inyector		Combustible a Inyector

#### **Funcionamiento**

El combustible se bombea desde el tanque por una bomba celular de rodillos a través del filtro de combustible hacia el riel de combustible al final del cual se encuentra un regulador de presión de combustible.

Para mantener la presión diferencial del inyector constante, a pesar de las variaciones del colector de admisión por la depresión con carga, el regulador de presión determina la diferencia entre la presión de bombeo y aquella del colector de admisión. El exceso de combustible retorna al tanque, el flujo continuo mantiene el combustible frío y previene la formación de bolsas de vapor de combustible.

La bomba de combustible es lubricada y refrigerada por el combustible que fluye hacia el motor, incluyendo las escobillas y a través de la armadura. Por ello es importante que nunca se arranque la bomba sin un adecuado nivel de combustible en el tanque de combustible.

El filtro de combustible retiene las impurezas del combustible. Es una medida importante para prevenir la obstrucción de la bomba de combustible y boquillas del inyector.

Resistencia de la Bomba de Combustible = 2.7 + 0.1 Ohmios

## Funcionamiento de los Sistemas




### Inyector de Combustible



#### **Función**

Inyecta combustible en el colector de admisión hasta que la señal eléctrica de los solenoides sea cortada por la ECU.



#### **Funcionamiento**

El inyector de combustible suministra el combustible pulverizado desde el pivote del inyector que está ubicado en el colector de admisión.

El inyector tiene boquillas que se abren y cierran gracias a un solenoide (bobina) en el cuerpo del inyector.

Cuando el devanado es energizado, la armadura es atraída debido al magnetismo y comprime el resorte que eleva la aguja de la válvula. Así el pivote atomiza el combustible en un fino spray con una presión cercana a 2.5 bares (36 lbf/in²) hasta que la ECU corta la señal eléctrica del solenoide.

El movimiento interno del inyector está restringido solo a < 0.1mm. También el periodo en el que inyector permanece abierto es muy corto (entre 1.5 y 10 milisegundos). Así, el tiempo de apertura y cierre es critico para medir el combustible de forma precisa.

El spray de combustible se mezcla con el aire que ingresa ya que ambos se mueven en dirección a la válvula de admisión dando una mezcla precisa para la combustión.



## Funcionamiento de los Sistemas



### Unidad de Control Electrónico (ECU)



#### Introducción

El motor automotriz tiene dos sistemas de generación de potencia conocidos como el "Sistema de Carburación" y el "Sistema de Encendido".

El Carburador entrega una mezcla atomizada/vaporizada de aire y combustible al motor, manteniendo la relación aire combustible deseada de acuerdo a los requerimientos del motor.

El Sistema de Encendido proporciona la chispa eléctrica a la bujía de acuerdo a la demanda precisa del motor (sincronización de encendido) para quemar la mezcla comprimida de aire combustible dentro de la cámara de combustión.

Sin embargo estos dos sistemas se han tratado por separado.

En los circuitos digitales de encendido un microprocesador se usa en el CDI. Este microprocesador es capaz de controlar varias tareas. De ahí que sea lógico que se use esta capacidad para controlar el sistema de combustible.

Así entonces se desarrolla un sistema de control electrónico digital para la inyección de combustible y se combina con el control digital de encendido para formar una única unidad de control. Esta unidad se conoce como Unidad de Control Electrónico.


#### **Función**

Recoge la información de varios sensores y asegura que una correcta cantidad de combustibles sea inyectada en el colector de admisión en el momento preciso considerando múltiples condiciones de carga y velocidad.

Es el cerebro del motor y controla varios dispositivos. También controla/suporta el instrumento de diagnóstico del vehículo para determinar problemas en el sistema de inyección de combustible.

#### Construcción

Consiste de un micro convertidor computarizado A-D (Analógico a Digital) y una unidad I-O (Entrada - Salida)



## Funcionamiento de los Sistemas



### Unidad de Control Electrónico (ECU)

#### **Funcionamiento**

El encendido y la inyección de combustible son controlados por una sola unidad de control llamada ECU.

En la ECU las entradas de varios sensores alimentan un procesador de señales en el circuito para asegurar que todas las salidas de la computadora sean en forma de pulsos digitales.

Las entradas recibidas pueden ser voltajes estables o que varían lentamente. Estas señales están en forma analógica y son convertidas a su valor digital equivalente mediante un convertidor analógico a digital (AD).

La salida digital es alimentada al riel de entrada/salida para transportarla al corazón de la computadora. Así la ECU recoge todas las señales, las calcula y procesa hacia los actuadores para sincronizar exactamente el avance de los tiempos de encendido y la inyección del combustible al motor para las diferentes condiciones de carga y velocidad.

#### Conjunto de Sensores

Un sensor es un dispositivo que detecta o mide la cantidad, usualmente en forma eléctrica de tal forma que pueda ser usada para la medición o control. Se añade el procesamiento de señales analógicas al sensor, de esta forma se mejora la resistencia a la interferencia.

#### Conjunto de Actuadores

Actuador es un termino generalmente usado para describir un mecanismo de control. Ejm: un dispositivo que convierte una señal eléctrica en movimiento mecánico, por ejemplo:

Inyector de Combustible

Bomba de Combustible

Solenoide/Relé de Arranque

otas	
	_
	_



## Funcionamiento de los Sistemas



### Sensor de Posición del Acelerador



#### **Función**

Medir la posición exacta de la apertura de la mariposa de aceleración y enviar esta señal medida en voltaje a la ECU.



#### Construcción

El cuerpo del acelerador tiene la válvula de mariposa montada en el colector de admisión. La válvula de mariposa está conectada al cable del acelerador y su apertura y cierre se controla con el giro del mango de aceleración que se encuentra en el lado derecho del timón. El sensor de posición del acelerador montado en la válvula de mariposa reporta continuamente la posición del acelerador a la ECU.

Es un sensor giratorio que tiene un resistencia variable también llamada potenciómetro. Internamente tiene una resistencia en espiral que forma una media circunferencia. Un extremo se conecta a tierra y el otro se conecta a una fuente de 5 voltios de la ECU.

La plumilla tiene un contacto que conduce a la espiral y conecta al eje de la válvula de mariposa.


También la posición de la válvula de mariposa es importante para controlar la velocidad de ralentí.

#### **Funcionamiento**

Al acelerar la posición de la válvula de aceleración cambia. La cuchilla tipo plumilla se moverá sobre la resistencia en espiral mientras es pivoteada directamente en el eje de la válvula mariposa.

Acelerador en posición cero (cerrado). Cuando la válvula de mariposa está cerrada, la plumilla está en el extremo que da a tierra. Una señal de bajo voltaje se envía a la ECU en esta posición que interpreta que el acelerador está en la posición cero.

Movimientos adicionales del acelerador. Conforme la mariposa del acelerador se mueve hacia la posición abierto, la plumilla se balancea hacia el extremo de 5 voltios de la resistencia. Esto envía una señal de mayor voltaje a la ECU. Así la tensión de carga continua comunica regularmente a la ECU la posición exacta de la válvula de mariposa.



## Funcionamiento de los Sistemas



### Sensor de Temperatura del Motor

#### **Función**

Mide la temperatura del motor/aceite del motor hasta los 200°C.



#### Construcción

El principal método de medición de temperatura es mediante un termistor.


El termistor esta hecho de material semi conductor como cobalto u óxidos de níquel y que está encapsulado en un tubo de latón para protegerlo mecánicamente.

#### **Funcionamiento**

Los termistores son semiconductores cuya resistencia cambia con la temperatura. La resistividad decrece con un incremento de la temperatura del motor ya que tiene un coeficiente de temperatura negativo (NTC) y viceversa.

Las características de la temperatura del motor se representan gráficamente. (Los valores no coinciden exactamente, es solo una representación para un mejor entendimiento).

Este termistor de tipo NTC se usa para medir la temperatura del motor en el sistema de gestión del motor (EMS)






## Funcionamiento de los Sistemas




### Sensor de Vuelco



#### **Función**

Enviar la señal de corte al ECU para apagar el motor si la motocicleta excede el ángulo de inclinación de 60° en cualquiera de los lados.



#### Construcción


El sensor de reconducción es un sensor sellado y que contiene una pesa que está suspendida libremente en un eje. Esto esta montado detrás de la caja del filtro de aire sobre el chasis.

Por favor note, incluso si el sensor de reconducción no está conectada (el acople está abierto) el vehículo no encenderá (para mayor seguridad) y este mal funcionamiento se mostrará en el velocímetro.

#### **Funcionamiento**

Los pesos móviles están suspendidos libremente. Cuando el vehículo se inclina en cualquiera de los lados izquierdo o derecho la posición de estos pesos cambia. El cambio de posición de los pesos es leída por el sensor. Si el ángulo de inclinación excede los 60° de la vertical, el sensor dará la señal a la ECU de cortar el sistema de encendido.

Esta es una característica de seguridad muy útil porque exceder el ángulo de 60° indica que el conductor ha caído del vehículo o está en medio de un accidente. Así la seguridad del conductor y el vehículo está asegurada.



## Funcionamiento de los Sistemas



## Sensor del Ángulo del Cigüeñal

#### **Función**

Comunicar a la ECU cuan rápido esta girando el cigüeñal por minuto y ayudar a la ECU a entregar la cantidad precisa de combustible y el avance de chispa para el encendido.





#### Construcción

Un sensor magnético ubicado en la cubierta de magneto que está frente a la muesca cuadrada/bloque cuadrado en la periferia del rotor.

#### **Funcionamiento**

Conforme gira el rotor las muescas cuadradas en la periferia del rotor causan pulsos de voltaje en el sensor. Estos pulsos son enviados a la ECU. La ECU cuenta el número de pulsos por segundo e interpreta a cuantas RPM está girando el motor y de acuerdo a ello se entrega la cantidad precisa de combustible y se controla el avance de chispa para el encendido.

Estas son 23 muescas cuadradas/bloques cuadrados en la periferia exterior del rotor que están equidistantes entre sí.

En una ubicación en particular hay un espaciado mayor entre las muescas cuadradas/bloques cuadrados. Esto también puede ser interpretado como que faltase una muesca.

Esta área de la muesca faltante representa la posición antes del punto muerto superior (PMS). En esta posición antes del PMS el pulso de voltaje es sensado por el sensor del ángulo del cigüeñal y es comunicado a la ECU.

La ECU usa esta información para controlar el avance del encendido





## Funcionamiento de los Sistemas



### Indicador de Mal Funcionamiento



#### **Función**

Cuando ciertos problemas se desarrollan en el sistema de control electrónico, la ECU guarda en su memoria un código de error para cada falla. Esto enciende el indicador rojo de Mal Funcionamiento en el tablero (al lado del indicador de luz alta).

Esto alerta al conductor que hay algún problema y que es necesaria una reparación o servicio.

Si un solo sensor o su ramal fallan, la ECU puede substituir un valor para el sensor fallado. Esto permite al motor funcionar de manera aparentemente normal. Una falla que enciende el indicador de mal funcionamiento puede también poner al motor en su modo limitado. Esto significa que el chip de estrategia de operación limitada (LOS) de la ECU ha entrado en operación. Esto provee instrucciones básicas al microprocesador si una parte del sistema electrónico falla. El motor funciona pero con un tiempo de encendido y relación aire combustible fijos. El pulso del inyector no cambia. Esto permite que el vehículo pueda ser conducido pero con un rendimiento muy reducido. El beneficio de esto es que el vehículo puede ser llevado al servicio en lugar de ser remolcado o transportado en una grúa.

El técnico puede recuperar el código del problema desde la memoria de la ECU usando la herramienta de diagnóstico. Para usar el código, el técnico puede referirse al Cuadro de Diagnóstico o al Código de Intermitencia. Este cuadro explica donde reside el problema y cual es la causa probable.





Notas		

5

## Sistema de Combustible y EMS

# Funcionamiento de los Sistemas



### Indicador de Mal Funcionamiento

Lista de Códigos de Diagnóstico

N°	Código	Código que Parpadea	Ciclo de Conducción	Significado	
1	P0123	06	3	Acelerador/Sensor de Posición /Interruptor "A" Circuito de Alta	
2	P0122	06	3	Acelerador/Sensor de Posición /Interruptor "A" Circuito de Baja	
3	P0507	11	1	Sistema de control de aire en ralentí. RPM más alta de lo esperado	
4	P0506	11	1	Sistema de control de aire en ralentí. RPM más baja de lo esperado	
5	P0108	09	3	Presión absoluta del colector/Presión Barométrica del Circuito Alta	
6	P0107	09	3	Presión absoluta del colector/Presión Barométrica del Circuito Baja	
7	P0629	41	1	Bomba de Combustible "A" del Circuito de Control de Alta	
8	P0628	41	1	Bomba de Combustible "A" del Circuito de Control de Baja	
9	P0627	41	1	Bomba de Combustible "A" del Circuito de Control Abierta	
10	P0336	02	3	Sensor de Posición del Cigüeñal "A" Circuito Rango/Rendimiento	
11	P0262	33	1	Cilindro 1 Circuito del Inyector de Alta	
12	P0261	33	1	Cilindro 1 Circuito del Inyector de Baja	
13	P0201	33	1	Cilindro 1 Circuito del Inyector Abierto	
14	P1611	14	**	Consumo de Combustible Señal de Salida corto a Batería	
15	P1610	14	**	** Consumo de Combustible Señal de Salida corto a Tierra	
16	P1609	14	**	Consumo de Combustible Señal de Salida abierta	
17	P0032	45	3	Calentador HO2S Circuito de Control de Alta Banco 1 Sensor 1	
18	P0031	45	3	3 Calentador HO2S Circuito de Control de Baja Banco 1 Sensor 1	
19	P0030	45	3	Calentador HO2S Circuito de Control Banco 1 Sensor 1	
20	P0692	16	1	Ventilador del Radiador Circuito de Control de Alta	
21	P0691	16	1	Ventilador del Radiador Circuito de Control de Baja	
22	P0480	16	1	Relé del Ventilador del Radiador Falla en el Circuito de Control	
23	P0132	17	3	Circuito Sensor de Oxígeno Alto Voltaje Banco 1 Sensor 1	
24	P0131	17	3	Circuito Sensor de Oxígeno Bajo Voltaje Banco 1 Sensor 1	
25	P0130	17	3	Circuito Sensor de Oxígeno Banco 1 Sensor 1	
26	P0134	17	3	Circuito Sensor de Oxígeno No hay Actividad Banco 1 Sensor 1	
27	P1605	18	**	Luz Indicador Mal Funcionamiento (MIL) Circuito de Control de Alta	
28	P1604	18	**	Luz Indicador Mal Funcionamiento (MIL) Circuito de Control de Baja	
29	P0650	18	**	Luz Indicador Mal Funcionamiento (MIL) Circuito de Control	
30	*P1504	15	1	Sensor de Vuelco Cortocircuito a la batería	
31	*P1503	15	1	Sensor de Vuelco Cortocircuito a tierra	
32	*P1501	15	1	Sensor de Vuelco señal del circuito no admisible	
33	*P1502	15	1	Sensor de Vuelco Circuito abierto	



## Funcionamiento de los Sistemas



### Indicador de Mal Funcionamiento

Lista de Códigos de Diagnóstico

N°	Código	Código que Parpadea	Ciclo de Conducción	Significado
34	P1603	19	**	Indicador de Tanque de Combustible Circuito de Alta
35	P1602	19	**	Indicador de Tanque de Combustible Circuito de Baja
36	P1601	19	**	Indicador de Tanque de Combustible Circuito abierto
37	*P1508	25	1	Sensor de Parador Lateral cortocircuito a la batería
38	*P1507	25	1	Sensor de Parador Lateral cortocircuito a tierra
39	*P1505	25	1	Sensor de Parador Lateral señal de circuito no admisible
40	*P1506	25	1	Sensor de Parador Lateral circuito abierto
41	P0509	49	3	Sistema de Control de Aire inactivo. Circuito de Alta
42	P0508	49	3	Sistema de Control de Aire inactivo. Circuito de Baja
43	P0511	49	3	Sistema de Control de Aire inactivo.
44	P0689	21	**	ECM/PCM Relé de Potencia Sentido Circuito de Baja
45	P0112	13	**	Sensor de Temperatura del Aire de Admisión Sensor 1 Circuito de Baja
46	P0113	13	**	Sensor de Temperatura del Aire de Admisión Sensor 1 Circuito de Alta
47	P0117	12	3	Sensor de Temperatura del Refrigerante Sensor 1 Circuito de Baja
48	P0118	12	3	Sensor de Temperatura del Refrigerante Sensor 1 Circuito de Alta
49	P1608	22	**	Señal de Velocidad del Motor Circuito de Alta
50	P1607	22	**	Señal de Velocidad del Motor Circuito de Baja
51	P1606	22	**	Señal de Velocidad del Motor Circuito abierto
52	P0563	24	**	Voltaje del Sistema Alto
53	P0562	24	**	Voltaje del Sistema Bajo
54	P1510	24	**	Sistema de Voltaje detecta fallo en ECU
55	P0501	23	3	Sensor de Velocidad del Vehículo "A" Rango/Rendimiento
56	P0643	26	3	Sensor de Voltaje de Referencia "A" Circuito de Alta
57	P0642	26	3	Sensor de Voltaje de Referencia "A" Circuito de Baja
58	P0653	27	1	Sensor de Voltaje de Referencia "B" Circuito de Alta
59	P0652	27	1	Sensor de Voltaje de Referencia "B" Circuito de Baja

#### Nota:

La descripción vigente de los Códigos de Falla (DTC) puede variar con respecto al mostrado en la pantalla de la herramienta.

Para borrar todos los DTC son necesarios 3 ciclos de conducción.

<sup>\*</sup> Estos códigos de falla no son aplicables en el caso del RE 60.

<sup>\*\*</sup> El código que parpadea se activa inmediatamente.

## Funcionamiento de los Sistemas



### Inyección de Combustible - Ventajas frente a la Carburación

#### Ventajas de la Invección de Combustible

Aumento de la potencia de salida por unidad de desplazamiento.

Mayor torque a bajas rpm.

Mejor arranque en frío, calentamiento y aceleración rápida. (No hay posibilidad de que se humedezca el colector de admisión)

Menor consumo de combustible.

Excelente maniobrabilidad en general.

Menores costos de mantenimiento.

De ser el caso, comunica el mal funcionamiento del sistema de inyección de combustible.

Menores niveles de emisiones.

#### Limitaciones de la Carburación

Flujo de aire restringido debido al diseño del venturi, ocasiona pérdidas de potencia (eficiencia volumétrica limitada).

Como el colector de admisión contiene la mezcla a quemarse existe el riesgo de detonación desde el cilindro al colector.

A una mayor altitud o en climas calientes, existe la posibilidad de bloqueo de vapor.

Luego de la quema, sonido en el silenciador en caso de desaceleración súbita.

No soporta aceleración súbita.


Dificultades en el arranque en frío, requiere de estrangulamiento (choke) para encender.

En frío, el combustible humedece las paredes del colector de admisión causando dificultades en el arranque.

Inconsistencia en la eficiencia de combustible.

El costo de mantenimiento es razonablemente mayor.

Mayores niveles de emisiones.







## Retiro del Tanque de Combustible



Inserte la llave y abra el seguro.

Retire Asiento del pasajero



Retire 2 pernos Allen 2 arandelas de Nylon



Retire 2 pernos Asiento del conductor



Retire Malla de jebe



Retire 2 tornillos Cubierta lateral Izquierda Cubierta lateral derecha



Retire Arandela collar de jebe Manguito

#### Nota:

De forma similar retire el del lado derecho.



Perno Allen Arandela

Retire

#### Nota:

De forma similar retire el del lado derecho.



Retire 2 pernos 2 arandelas de nylon



## Retiro del Tanque de Combustible



Retire Perno con reborde Arandela con collar

De forma similar retire el lado derecho.



Retire

Desconecte el conector del medidor de combustible (A)

Desconecte el conector de la bomba de combustible (B)



Retire Con cuidado retire la cubierta del tanque.



Retire

Levante el tanque de gasolina.



Retire 3 pernos (Izq, Der, Del) 3 manguitos con collar




Retire

Desconecte el clip y retire la manguera desde el lado del filtro.













### Revisión de la Entrega de la Bomba de Combustible


Objetivo de la Prueba: Revisar la cantidad correcta de combustible que entrega la bomba de combustible por 10 segundos.



Instrumentos requeridos:


> Conector Jara medidora

Batería cargada






Mantenga el tanque de combustible en una superficie plana.



Conecte el acople del conector de verificación de la bomba al conector de la bomba de combustible.


Conecte las pinzas del conector de verificación a la batería externa de 12 V.



Sostenga una jarra limpia en la salida del combustible para recoger el combustible.

Ponga en ON el interruptor ON/OFF del conector de verificación.

Mida el combustible entregado en 10 segundos.



Cantidad	Unidad
180	mililitros

### Revisión de la Presión de la Bomba de Combustible

Objetivo de la Prueba: Revisar la presión de la bomba de combustible.




Instrumentos requeridos:

Manómetro



Retire

Tubería del filtro del combustible.



Coloque:

La manguera desconectada a la junta T del manómetro.

El otro extremo de la tubería al filtro de combustible

## SOP's



### Revisión de la Presión de la Bomba de Combustible



Coloque el tanque de combustible.

#### Nota:

De forma similar retire el lado derecho.

Coloque el interruptor de encendido en la posición ON.

Observe la presión que se muestra en el manómetro.

	5	.h		1
•				
		1	1	

Especificación	Unidad
2.5 a 2.9	bar
36 a 42	PSI
2.4 a 2.8	kg/cm²

#### Nota:

Si la presión en el manómetro no llega a los valores especificados anteriormente, entonces verifique que los siguientes elementos no estén obstruidos:

- 1. Ventilación del tanque
- 2. Línea de combustible
- 3. Filtro de combustible

También confirme el correcto funcionamiento de la bomba de combustible.

### Retiro del Cuerpo del Acelerador

#### Nota:


Siga el SOP correspondiente al retiro de la caja del filtro de aire para proceder con el retiro del cuerpo del acelerador



Afloje la abrazadera del lado del filtro de aire



Retire2 pernos



Nota:

Use un extensor para la llave Allen.



Retire

Tire del anillo de retención Manguera del PCV



Afloje la abrazadera del lado de la toma de admisión.



Retire

Tire del anillo de retención Manguera del filtro

Bajaj Auto International Business



### SOP's



### Retiro del Cuerpo del Acelerador



Retirelos conectores de:

Inyector

Motor paso a paso



Retire

Conector del TPS

Conector del TMAP





Consejo: Antes de tirar del conector, primero libere el seguro.

No tire del cable, tire firmemente del conector.





Retire:

Ojal

Deslice fuera el cable del acelerador





Retire:

Tire de la caja del filtro con el cuerpo del acelerador.



Consejo: Cubra la admisión y el borde del respiradero del motor usando un trapo suave y limpio.

### Retiro del Inyector

#### Nota:

Siga el SOP correspondiente al retiro de la caja del filtro de aire para proceder con el retiro del inyector.



Retire
Conector



Retire

Tornillo tusken

#### Nota:

Use el destornillador Tusken.

### Sistema de Combustible y EMS

### SOP's



### Retiro del Inyector



Retire
Inyector





Consejo: Cubra el borde del inyector usando un trapo suave y limpio.




### Puesta a Punto del Motor





### Bujía

Bujía Recomendada	Central: BOSCH VR5NE
	Izq y Der: CHAMPION RG6HCC
Luz del electrodo	08 - 09 mm
Reemplace cada	30 000 km



### Filtro de Aire

Limpie cada 5000 km Reemplace cada 15000 km



Nota: La presión del aire comprimido debe ser menor a 2 bar.

Frecuencia de Limpieza: Cada 5000 km (incremente la frecuencia en zonas polvorientas) Reemplace el elemento filtrante cada 15000 km.



### SOP's





Revise la compresión del motor

SOP:

Caliente el motor

Estacione el vehículo

Desconecte todos los capuchones de bujía

Retire la bujía izquierda y coloque el manómetro.

Con el mango del acelerador completamente abierto, de arranque al motor unos 3-4 segundos.

Tome 3 lecturas y calcule la media de las lecturas.



Ajuste de la Luz de Válvulas

Admisión: 0.05 mm Escape: 0.08 mm

La luz de válvulas debe revisarse con el motor frío.

### Otras Revisiones Obligatorias:

Verifique que no existan fugas por las líneas de combustible.

Verifique la libre rotación de ambas ruedas.

Verifique la correcta presión de los neumáticos. Delantero: 25 PSI, Posterior: 32 PSI

Regule el juego de los cables de control:

Manija de embrague: 2-3 mm

▶ Pedal del freno posterior: 20-25 mm

▶ Juego libre del acelerador: 2-3 mm

▶ Juego del freno delantero: 2-3 mm

Holgura de la cadena de arrastre: 15 - 25 mm

Revise y confirme el correcto funcionamiento de las 3 bujías.

5

### Sistema de Combustible y EMS

# Qué Hacer y Qué No Hacer



### Precauciones mientras trabaja con el Sistema de Invección de Combustible

- Este sistema de inyección de combustible está diseñado para usarse con una batería VRLA de 12 V como fuente de energía. No use otra batería local.
- No invierta las conexiones de la batería. Esto puede dañar la ECU.
- Para prevenir los daños en las partes del sistema de inyección, no desconecte los cables de la batería o cualquier otra conexión eléctrica cuando el interruptor de encendido esté en ON, o mientras el motor esté encendido.
- Tenga cuidado de no cortocircuitar los cables que están conectados directamente con el polo positivo de la batería con la tierra del chasis.
- Cada vez que desconecte los acoples eléctricos del sistema de inyección, primero coloque el interruptor de encendido en OFF y desconecte el polo positivo de la batería.
- Cuando cualquiera de las mangueras de combustible sea desconectada, no coloque el interruptor de encendido en ON. De lo contrario, la bomba de combustible operará y soltará un chorro de combustible.
- No opere la bomba de combustible si la bomba está completamente seca. La lubricación y refrigeración de la bomba se realiza con el mismo combustible.
- Antes de retirar las partes del sistema de combustible, insufle las superficies exteriores de estas partes con aire comprimido.
- Verifique que todas las conexiones en el circuito estén limpias y ajustadas, y examine los cables para verificar que no estén quemados.

### Cómo leer los Códigos MIL

- ▶ El indicador de mal funcionamiento (MI) parpadeará solo cuando el vehículo esté en ralentí o no esté funcionando. Cuando funcione, la luz solo estará encendida.
- Los códigos MIL se muestran por una serie de parpadeos cortos y largos del indicador de inyección tal como se muestra debaio.
- ▶ Lea el parpadeo largo como 10 dígitos y el corto como uno solo.
- ▶ Cuando exista una serie de problemas, todos los códigos MI pueden almacenarse y la pantalla comenzará mostrando el código de parpadeo del número más bajo en el orden numérico. Luego de completar todos los códigos, la pantalla los repetirá hasta que se abra el terminal del auto diagnóstico.
- Por ejemplo, si dos problemas ocurren en el orden 21, 12, los códigos de servicio se mostrarán a partir del número más bajo, es decir (12 --- 21) --- (12 --- 21) --- (repeticiones).





# CAPÍTULO 6 Motor y Transmisión

**Consejos Importantes** 

Desarmado del motor

SOP


Datos de Servicio

Par de Apriete

Qué Hacer y Qué No Hacer

# Consejos Importantes






### Desarmado de la Cubierta de Culata

Siempre afloje los 4 siguiendo un patrón en cruz.

Torque de Ajuste : 1.0 ~ 1.2 Kg-m



### Posición del PMS para Sincronización de Válvulas:

Revise la posición del PMS en el pistón, sincronización y luz de válvulas antes de desarmar la culata.

Luz de Válvula de Admisión: 0.05 mm

Luz de Válvula de Escape: 0.08 mm



# A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

### Pernos de Culata - Secuencia de Afloje

Siempre afloje los pernos de culata cortos primero (A) y luego afloje los pernos largos (4 und) siguiendo un patrón en cruz.



# Consejos Importantes






### Seguro del Pin de Pistón

Mientras retira el seguro del pin de pistón, cubra el borde del cárter con un trapo libre de pelusa para evitar que el seguro caiga dentro del motor y evitar una innecesaria apertura del motor.



### Sujeción del Piñón Primario

Mientras se afloja la tuerca del piñón primario y la tuerca especial de embrague, sostenga el piñón primario y la cremallera del embrague colocando la herramienta especial desde la parte de arriba.




### Armado de los Anillos de Pistón

- Los anillos del pistón siempre deben ser colocados en función a la marca de escape en el pistón.
- Primero coloque el anillo ranurado de aceite, con los extremos a 30° hacia la izquierda de la marca de escape, en la última ranura.
- Coloque el anillo expansor con el extremo inferior hacia abajo y sus extremos opuestos a la marca de escape.
- Ahora coloque el anillo de aceite superior en el anillo expansor con sus extremos 30° hacia la derecha de la marca escape.
- Coloque el segundo anillo del pistón con la marca "Top2" hacia arriba y sus extremos opuestos a la marca de escape.
- Finalmente coloque el primer anillo con la marca "Top1" hacia arriba y sus extremos dirigidos hacia la marca del escape.
- Recuerde que si coloca el 2<sup>DO</sup> anillo al revés (de cabeza) puede dejar que pase el aceite por encima del pistón y generar excesivo humo en el escape.

# Consejos Importantes





### Secuencia de Arandelas de Embrague

A: Tuerca especial

B: Arandela Belleville

C : Conjunto de Discos de Embrague

D: Arandela Plana

E : Alojamiento del Embrague

F: Collar



### Arandelas del contador

- a. Al colocar los espaciadores en los pernos allen asegúrese que su parte plana esté hacia afuera.
- b. Al colocarlas asegúrese que el piñón conducido del balanceador y el collar del piñón conductor estén orientados hacia adentro.








### Pernos de Culata - Secuencia de Afloje

Siempre afloje los pernos de culata cortos primero (A) y luego afloje los pernos largos (4 und) siguiendo un patrón en cruz.



Asegúrese que el pin (A) y el resorte (B) sean retirados cuidadosamente al retirar el interruptor de neutro.







# Consejos Importantes






### Cuando se desarma el motor...

No coloque un objeto puntiagudo entre el rotor de la bomba de agua y el cárter.



De un golpe al eje del balanceador para retirar el rotor.



### Cuando se retira el filtro

Use un alicate de pinzas exterior para retirar el filtro de aceite.



### Tuerca Especial de Embrague

 La tuerca especial de embrague del eje de entrada es de rosca izquierda.


Dirección para aflojar: Horario

Dirección para ajustar: Anti horario

• Use la herramienta especial cuando afloje/ajuste la tuerca especial.

# Consejos Importantes





Recoja el pin de la estrella de cambios al retirarla.



Asegúrese que esté colocado el espaciador cuando se arma la estrella de cambios.



Retire el tope del rodamiento del eje de entrada del lado del embrague para colocar la herramienta separadora del cárter.

Herramienta para separar el cárter

Herramienta para separar descansando sobre la ubicación del tope del rodamiento





# Consejos Importantes





Usando el calentador del motor, caliente el cárter del lado del embrague para encajar suavemente y con facilidad el rodamiento del cigüeñal.



Asegure que los pasajes de aceite no estén bloqueados.



- Asegure que el pasaje de aceite que va hacia el orificio esté libre.
- · La salida del orificio está libre.



Use grasa para fijar los resortes cuando se armen. Esto es para evitar que se caigan.



# Consejos Importantes






Cuando alinee las marcas de los piñones conductor y conducido del balanceador siempre asegúrese:

- El pistón está en el PMS
- · La marca del piñón primario esté alineada con la marca del cárter.



Las marcas de los piñones conductor y conducido del balanceador estén alineadas.



Cierre el borde del cárter del lado del magneto usando un trapo libre de pelusa cuando encaje la guía del ramal. Esto es para evitar que el perno caiga dentro del cárter.



# Procedimientos de Operación Estándar



### Desarmado de la Parte Superior



Desarmando: La Cubierta de Culata

#### Retire

4 pernos (10 mm A/F)




**Consejo:** Siempre afloje los pernos de la cubierta de culata siguiendo un patrón en cruz.

• Cubierta de la culata con el empaque (con moldura de jebe)



Verifique la posición del PMS

- Alinee la marca del volante con respecto al cárter izquierdo.
- Revise las marcas del piñón del eje de levas desde el lado derecho.






Tensor de la Cadena de Levas

#### Retire

- Un perno (A) (10 mm A/F)
- Junta tórica
- Gire el tornillo del tensor de cadena en sentido horario para tomar el émbolo hacia atrás y asegurarlo.
- Dos pernos (B) (8 mm A/F) M6
- Saque el tensor
- Saque el empaque del tensor de levas.





Piñón del Eje de Levas

Usando la herramienta especial 37 1042 54 Sujetador del Piñón de levas

### Retire

- Perno especial con reborde (12 mm A/F)
- Piñón del eje de levas
- Espaciador del eje de levas



**Consejo:** Ate la cadena con un cable suave de cobre.



# Procedimientos de Operación Estándar







Usando el Compresor del resorte de válvulas y adaptador 37103108

#### Retire

- Collarín (A)
- 4 retenedores (B)
- 4 resortes de válvulas (C)
- 4 retenes de válvulas (D)
- Asientos de los resortes de válvulas (E)
- 2 válvulas de admisión y 2 v´lálvulas de escape (F)






### Cilindro Completo

#### Retire

- Empague de culata
- Guía de la cadena de levas
- 2 clavijas
- Cilindro completo





#### Retire

- Empaque del cilindro (A)
- 2 clavijas (B)





Usando el botador del bulón del pistón, 37101006

### Retire

- Anillo de retención
- Bulón del pistón
- Pistón



Consejo: Cubra el borde del cárter con un trapo limpio y libre de pelusa mientras retira el seguro del bulón del pistón.





# Procedimientos de Operación Estándar




### Desarmado del Lado del Embrague



### Cubierta de Embrague

### Retire

- 11 pernos (8 mm A/F) M6 x30
- · Soporte del cable de embrague
- Cubierta de Embrague
- Empague de la Cubierta de Embrague
- 2 clavijas




### Filtro de Aceite

### Retire

- 2 pernos con reborde (8 mm A/F) M5x16
- Junta tórica
- Tapa del filtro de aceite
- Filtro de aceite.






### Eje del Liberador de embrague

### Retire

- Varilla de empuje (A)
- Eje del liberador de embrague
- Resorte (C) (leva de embrague)
- Arandela plana (D)
- Retén de aceite (E)
- Rodamiento de agujas (E)





### Retire

• El rodamiento del liberador del embrague.

# Procedimientos de Operación Estándar





Usando el Sujetador del Engranaje Primario 37004154 y el dado para la tuerca del embrague 3710DJ43

### Retire

• Tuerca del engranaje conductor



**Consejo:** Asegure la herramienta especial entre el diente del engranaje primario y el engranaje del alojamiento del embrague

desde la parte de arriba.





### Retire

Arandela Belleville



#### Retire

• Tuerca especial para el embrague





Arandela Belleville



# Procedimientos de Operación Estándar





#### Retire

- · Conjunto completo del embrague
- Arandela plana
- Cadena de sincronización
- Alojamiento del embrague



**Consejo:** La tuerca del embrague debe retirarse girándola en sentido horario.






### Retire

· Manguito collar



Usando la herramienta para desarmar el embrague

- 4 pernos (A) (10 mm A/F)
- 4 resortes (B)
- Sujetador del embrague (C)
- Cubo del embrague (D)
- Discos de embrague (E)
- Discos separadores (F)
- Plato opresor de embrague



# Procedimientos de Operación Estándar





Retiro del Engranaje primario Retire

- Piñón del cigüeñal
- Engranaje primario conductor con chaveta.
- Espaciador del cigüeñal.








Mecanismo de cambios

### Retire

- Eje de la Palanca de cambios
- Perno del tope del tambor
- Arandela (diá. mayor)
- Inhibidor de la palanca de cambios
- Arandela (diá. pequeño)
- Resorte del tope del tambor




- Perno Allen (A)
- Estrella de cambios (B)
- Espaciador (C)



# Procedimientos de Operación Estándar







## DESARMADO DEL SISTEMA DE LUBRICACIÓN


#### Retire

- Anillo de retención (A)
- Piñón conductor de la bomba de aceite (B).





- 3 pernos con reborde (C) 8 mm A/F M6x30
- Cuerpo de la bomba de aceite (D)
- 2 clavijas (E)
- Rotor interior (F) y exterior (G)



# Procedimientos de Operación Estándar






#### Retire

- · Perno de pivote
- Guía de cadena (Lado suelto)
- Cadena del Eje de levas

### Desarmado del Lado del Magneto



Desarmado de la Cubierta del Magneto Retire

- 9 pernos (8mm A/F) M6 x 30
- Cubierta de magneto



Consejo: Afloje los pernos de la cubierta de magneto siguiendo un patrón en cruz.






Use el sujetador del volante H6 0721 00 y el extractor del volante 37 0041 55

#### Retire

- Perno hexagonal con reborde (14 mm A/F)
- Arandela Belleville (A)
- Volante (B) y su chaveta.





- Engranaje del contador 1
- Engranaje del contador 2.





# Procedimientos de Operación Estándar





Engranaje conductor y conducido del Balanceador

#### Retire


- Tuerca de seguridad del conductor del balanceador usando la herramienta especial.
- Arandela Belleville
- Engranaje conductor del balanceador
- Chaveta
- · Perno Allen
- · Arandela especial
- Engranaje balanceador conducido
- · Chaveta cuadrada





Interruptor del Indicador de Neutro Retire

- 2 pernos (A) (8mm A/F) M5x10
- Gancho superior del ramal (B)
- 1 perno (C) (8 mm A/F) M5 x10
- Gancho inferior del ramal (D)
- 2 pernos (E) (8 mm A/F) M5x16
- Interruptor de neutro (F)






#### Retire

- 2 pernos (8mm A/F) M5 x 13
- Bobina de Salida
- 1 perno (8 mm A/F) (B) M5 x 6
- Placa tope (D)
- Ensamble del estator, 3 pernos Allen (4mm A/F) M5 x 0.8 x 35



# RETIRO DE LA BOMBA DE AGUA Retire

- 5 pernos (A) (8 mm A/F) M6x20
- Cubierta de la Bomba de Agua (B)
- Junta tórica (C)
- Tuerca domo (D)
- Arandela (E)
- Rotor de la bomba de agua (F).



# Procedimientos de Operación Estándar




### Separación del Cárter



#### Retire

- 4 pernos largos (A) (8mm A/F) M6x60
- 10 pernos cortos (B) lado del magneto (8mm A/F) M6x45





#### Desarmado del Cárter

Usando la herramienta especial para separar el cárter

#### Retire

- El cárter del lado derecho
- Empaque del cárter
- 2 clavijas (Diá. 14)






#### Retire

Cigüeñal



### Retiro del Cigüeñal

- Eje de la uña de cambios Entrada
   (A) y Salida (B) con 2 resortes.
- Tambor de cambios (C)
- Arandela del engranaje de 1ra de salida
- Arandela debajo del engranaje de 2da de entrada.
- Uña de cambios de Entrada (D) / Salida (E)
- Eje de entrada
- Eje de salida





# SOP: Revisión de la Presión de Aceite



Objetivo de esta prueba: Para medir la presión del aceite, revisado en ralentí en la culata.




### Instrumentos requeridos:

Manómetro con adaptador (Código BAL: 37 0041 93)



Coloque la cerradura de encendido en la posición OFF



Tapa de jebe

Desconecte el acople del interruptor de presión de aceite.

Interruptor de presión de aceite

Note: Siga el SOP para retirar el filtro de aire para conectar el manómetro.



### Coloque:

El manómetro con el adaptador y ajústelo completamente.



El manómetro con el adaptador y ajústelo completamente.




Anote la presión del aceite mostrada en el manómetro a  $1400 \pm 50$  RPM.

Especificaciones	Unidad
>1	bar
1.01	kg/cm²
14.50	PSI

# Retiro del Sensor del Ángulo de Cigüeñal



Nota: Siga el SOP hasta el retiro del tanque de combustible para proceder al retiro del Sensor del Ángulo del Cigüeñal.



Retiro:

Conector del estator



Retire:

13 pernos




Retire:

Cubierta del Magneto Arandela 2 clavijas




Perno con reborde Arandela



### Retire:

Volante

Chaveta



### Retire:


Perno

Tope del embrague de arranque



# Retiro del Sensor del Ángulo de Cigüeña





#### Retire:

2 pernos del sensor del ángulo del cigüeñal



#### Retire:

El engranaje del embrague de arranque





**Consejo:** Revise el alineamiento correcto de las marcas en el engranaje conductor y conducido



La herramienta especial para bloquear el engranaje del balanceador, asegure los engranajes conductor y conducido del balanceador firmemente.

### Afloje:

El perno Allen



#### Usando

La herramienta especial para bloquear el engranaje del balanceador, asegure los engranajes conductor y conducido del balanceador firmemente.

### Afloje

La tuerca especial



#### Retire:

Perno allen Arandela especial



Consejo: Verifique que la arandela especial con la marca de corte se coloque hacia el engranaje conducido del balanceador.



#### Retire:

La arandela especial Arandela Belleville

# Retiro del Sensor del Ángulo de Cigüeñal





Retire:


Engranaje conductor



**Usando**Engranaje conducido



**Consejo:** El engranaje conductor y conducido con el collar deben orientarse hacia el lado del cárter.



Retire:



Los seguros de los pernos (Conductor y conducido)



Retire:

Todos los pernos que aseguran el gancho.



### Retire:

2 pernos Interruptor de neutro



#### Retire:

El sensor del ángulo del cigüeñal con el interruptor de neutro.



# Datos de Servicio del Motor



37.3 mm






Lím.Estándar	11 ~ 13 kg/cm²
Lím.Servicio	9.5 kg/cm <sup>2</sup>

# Luz de Válvulas

	Admisión	Escape
Estándar	0.05 mm	0.08 mm
Servicio	-	-









Estándar	22.17 ~ 21.57 mm
Servicio	20.3 mm









Alabeo del	Disco de Embrague
Estándar	0.1 mm








# Datos de Servicio del Motor




















Servicio











# Datos de Servicio del Motor





Estándar	11.966 ~ 11.984 mm
Servicio	



Lím.Estándar	12.0 mm
Lím. Servicio	-    -





Notas	

# Par de Apriete del Motor



Bujías

Torque de Ajuste: 1.3 ~ 1.5 kg-m



Torque de Ajuste: 0.8 ~ 1.0 kg-m



Torque de Ajuste: 1.0 ~ 1.2 kg-m



Torque de Ajuste: 1.0 ~ 1.2 kg-m


Perno del montaje del Estator



Torque de Ajuste: 1.0 ~ 1.2 kg-m



Torque de Ajuste: 1.0 ~ 1.2 kg-m



Torque de Ajuste: 0.7 ~ 0.8 kg-m



Torque de Ajuste: 2.5 ~ 3.0 kg-m



Torque de Ajuste: 1.0 ~ 1.2 kg-m



Torque de Ajuste: 1.0 ~ 1.2 kg-m



Torque de Ajuste: 1.2 ~ 1.4 kg-m



Torque de Ajuste: 1.0 ~ 1.2 kg-m



Torque de Ajuste: 5.9~ 6.1 kg-m



Torque de Ajuste: 2.5 kg-m



Torque de Ajuste: 7.0 ~ 7.1 kg-m



# Par de Apriete del Motor



Tuerca del Rotor del Magneto



Torque de Ajuste: 5.9 ~ 6.1 kg-m

Perno del Motor Arrancador

Torque de Ajuste: 1.0 ~ 1.2 kg-m



Torque de Ajuste: 1.0 ~ 1.2 kg-m

Perno Allen Estrella de Cambios



Torque de Ajuste: 1.0 ~ 1.2 kg-m



Torque de Ajuste: 1.0 ~ 1.1 kg-m



Torque de Ajuste: 2.5 ~ 2.7 kg-m

Pernos Inf IZQ/DER Montaje Motor



Torque de Ajuste: 2.5 ~ 3.0 kg-m



Torque de Ajuste: 1.0 ~ 1.1 kg-m



Torque de Ajuste: 0.8 ~ 1.0 kg-m

Tuerca Sensor de Presión Aceite




Torque de Ajuste: 1.1 ~ 1.5 kg-m





Torque de Ajuste: 2.2 ~ 2.5 kg-m

Pernos Pequeños de Culata



Torque de Ajuste: 1.0 ~ 1.2 kg-m

Pernos Grandes de Culata

Torque de Ajuste: 4.4 ~ 4.6 kg-m

# Qué Hacer y Qué No Hacer





### **Q**ué Hacer

Siempre reemplace las juntas tóricas del motor cuando se desarme



Nunca reutilice las juntas tóricas, empaques, retenes o seguros. Una vez empleados pierden su ajuste y propiedades



### **Q**ué Hacer

Cuando se instale la bujía, primero atornillela manualmente y luego ajuste al torque especificado.



### **Qué No Hacer**

No ajuste el electrodo de la bujía con una sierra o visualmente, esto afectará el rendimiento del motor.



### **Q**ué Hacer

Siempre sople aire de baja presión desde el interior del colador, es decir en el sentido opuesto al flujo de aceite.



### Qué No Hacer

No reutilice el colador, de lo contrario se verá afectado el sistema de lubricación del motor y puede ocasionar que el motor gripe.







# **CAPÍTULO 7** Chasis y Suspensión

Datos de Servicio del Chasis

Par de Apriete

Desarmado y Armado de las Telescópicas

Disco de Freno Delantero

ABS - Sistema de Freno Anti-Bloqueo

Qué Hacer y Qué No Hacer

### Chasis y Suspensión

# Datos de Servicio del Chasis





L. Estándar	Del: 7.4 mm	Post: 7.3 mm
L. Servicio	Del: 3.8 mm	Post: 2.0 mm



L. Estándar	TIR 0.4 mm o menos
L. Servicio	TIR 0.5 mm





L. Estándar	TIR 0.1 mm o menos
L. Servicio	TIR 2.0 mm




















# Par de Apriete del Chasis





Par de Apriete 9.0 ~ 10.0 kgm



Par de Apriete 10.0 ~ 12.0 kgm



Par de Apriete 13.0 ~ 15.0 kgm



Par de Apriete 3.2 ~ 3.8 kgm



Par de Apriete 1.8 ~ 2.0 kgm



Par de Apriete 4.8 ~ 5.2 kgm



Par de Apriete 0.5 kgm



Par de Apriete 1.8 ~ 2.0 kgm



Par de Apriete 2.5 ~ 3.0 kgm



Par de Apriete 3.2 ~ 3.8 kgm



Par de Apriete 3.2 ~ 3.8 kgm



Par de Apriete 2.6 ~ 3.2 kgm

# Chasis y Suspensión

# Par de Apriete del Chasis



### Pernos del Disco Posterior



Par de Apriete 9.0 ~ 10.0 kgm

### Pernos del Caliper Delantero



Par de Apriete 10.0 ~ 12.0 kgm

### Soporte del Guardafango



Par de Apriete 13.0 ~ 15.0 kgm

### Perno del Gancho del Guardafango




Par de Apriete 3.2 ~ 3.8 kgm

### Perno del Pedal del Freno Posterior



Par de Apriete 1.8 ~ 2.0 kgm

### Soporte de la Placa Posterior



Par de Apriete 4.8 ~ 5.2 kgm

### Perno del Parador Lateral



Par de Apriete 0.5 kgm

### Perno del Peso del Manillar



Par de Apriete 1.8 ~ 2.0 kgm

### Perno del Tanque de Combustible



Par de Apriete 2.5 ~ 3.0 kgm

### Pernos del Soporte del Estribo




Par de Apriete 3.2 ~ 3.8 kgm



## Desarmado y Armado de las Telescópicas



### Reparación de las Horquillas Delanteras




- Alinee el elevador de poleas tal como se muestra en la foto
- Inserte la cinta debajo de la estructura del faro delantero tal como se muestra en la foto.






- Enganche el cinturón como se muestra en la foto.
- Eleve el vehículo tirando de la cadena.





 Retire los pernos de soporte del caliper (2 unidades) con una llave de 12 mm y el perno de soporte del sensor de velocidad de la rueda delantera con una llave de 10 mm.





- · Retire el caliper.
- Retire la manguera del freno delantero y los pernos de las abrazaderas del cable del sensor de velocidad delantero con una llave de 8 mm.






- Retire la tuerca del eje delantero con una llave de 22 mm sujetando la cabeza del eje con una llave de 17 mm.
- Retire el eje delantero y la rueda delantera.




### Chasis y Suspensión

## Desarmado y Armado de las Telescópicas





 Retire los pernos del guardafango delantero (4 und) con una llave de 12 mm y los pernos laterales (2 und) con una llave Allen 5 mm.





- Retire el guardafango delantero.
- Verifique la existencia de los 2 espaciadores.






- Afloje los pernos del soporte superior de telescópicas y el soporte lateral (3 und) con una llave Allen de 6 mm.
- Afloje el perno del soporte inferior de telescópicas con una llave de 17 mm, sujetando las telescópicas con la mano para evitar que caigan.





- Retire las horquillas delanteras del vehículo.
- Retire el perno de la tapa de la tubería interior de telescópicas con una llave Allen de 5 mm y retire el perno del tubo interior de las telescópicas.





 Inserte la herramienta para sujetar la tubería interior en la tubería interior y ajuste el sujetador con una llave Allen de 6 mm.



Bajaj Auto International Business



## Desarmado y Armado de las Telescópicas





 Retire el perno superior de la barra telescópica con una llave Allen de 14 mm y saque el perno superior.





- Retire:
  - Espaciador
  - Arandela
  - Resorte principal de la horquilla





- Vierta el aceite de la barra en una jarra medidora.
- Saque el sello de polvo y el seguro del retén de aceite.






- Usando el sujetador del cilindro (De forma hexagonal), retire el perno inferior del tubo exterior junto con la arandela de cobre, con una llave Allen de 6 mm.
- Saque el sujetador del cilindro junto con el pistón.





- Inserte el extractor del retén de telescópicas y del cojinete anti fricción, a través de la tubería interior, tal como se muestra en la foto.
- Usando la herramienta para sujetar la tubería interior, gire el extractor del retén para retirar el tubo interior junto con el retén y el cojinete.




## Chasis y Suspensión

## Desarmado y Armado de las Telescópicas





- Saque el extractor del retén de telescópicas del tubo interior.
- Saque:
  - Retén
  - Arandela
  - Cojinete antifricción
  - Seguro de la tapa de aceite.





- Limpie el tubo exterior e interior, tal como se muestra, antes del armado.
- Limpie el tubo interior y exterior con un trapo de algodón.





- Vierta diesel en la tubería interior, cerrando un extremo con la mano.
- Luego, tape ambos extremos con las manos y sacuda el tubo interior.





- Vierta diesel, en el tubo exterior, cerrando el otro extremo con la mano.
- Luego de verter diesel, cierre ambos extremos con las manos y sacuda el tubo exterior.





- Puede usarse un cepillo de nylon para retirar la viruta/mugre de las tuberías interior y exterior.
- Insufle aire comprimido por las tuberías interior y exterior.



Bajaj Auto International Business



## Desarmado y Armado de las Telescópicas





- Sujete el cilindro junto con el resorte en el sujetador del cilindro, tal como se muestra en la foto.
- Ensamble la tubería interior, el seguro de la tapa de aceite y el tubo exterior.






- Inserte el perno Allen desde el lado inferior del tubo exterior y ajuste el perno Allen con una llave Allen de 6 mm
  - Aplique Loctite thread locker 243 en el perno Allen.
- Retire el sujetador del cilindro y sujete la barra tal como se muestra en la foto.





 Inserte el cojinete anti fricción y la arandela.





 Inserte el retén de aceite y colóquelo usando la herramienta correspondiente.



#### Nota:

- Nunca reutilice el retén de telescópicas.
- Siempre reemplace el retén de telescópicas junto con el sello de polvo del mismo fabricante.
- La dirección en la que debe colocarse el retén es la que se muestra en la foto.
- Siempre reemplace el botador del retén si la camiseta de nylon está dañada.






## Chasis y Suspensión

## Desarmado y Armado de las Telescópicas





• Coloque el seguro del retén y el sello de polvo.





- Coloque el resorte principal de la telescópica y la arandela.
- Coloque la cantidad correcta (285 ± 5 ml) del aceite de telescópicas recomendado (SAE 10W20).





- Inserte el espaciador.
- Coloque el perno superior de la telescópica con una llave Allen de 14 mm.
- Coloque la tapa de la tubería interior y ajuste el perno con una llave de 5 mm Allen.





• Coloque la barra en el vehículo.



## Disco de Freno Delantero



### Reemplazo del Sello del Pistón del Caliper y el Sello de Polvo



- Limpie el caliper a fondo rociando agua a baja presión antes de abrir el tornillo de purga del caliper.
- Retire la tapa de jebe del tornillo de purga.



 Drene el líquido de freno del caliper aflojando la tuerca de purga con una llave de 8 mm y use una tubería transparente que evitará que el líquido salpique en el cuerpo del caliper/ pastillas de freno, lo que podría dañar las pastillas ocasionando un frenado ineficiente.



- Retire la manguera del freno delantero y el perno del cable del sensor de velocidad de la rueda con una llave de 8 mm.
- Retire el perno hueco de la manguera de freno con una llave de 14 mm.






 Retire los pernos de soporte del caliper (2 und) con una llave de 12 mm y retire el caliper completo.





- Retire los clips del pasador de soporte (2 und) con un alicate.
- Saque el pasador de las pastillas de freno y las pastillas de freno.




## Chasis y Suspensión

## Disco de Freno Delantero






• Retire el soporte del pasador ancla del caliper.



 Retire todas las partes de jebe del cuerpo del caliper.



- Retire el resorte de las pastillas de freno.
- Retire la tuerca de purga y su tapa.





• Retire el pistón aplicando aire a baja presión por el agujero del perno hueco.

Nota: No aplique aire comprimido a alta presión (> 2 bar), Esto puede causar que los pistones salgan disparados del caliper, ocasionando daños en él o a cualquiera que esté en los alrededores.



 Retire los sellos de polvo y los retenes de aceite.



Bajaj Auto International Business



## Disco de Freno Delantero






- Limpie el cuerpo del caliper con diesel/ kerosene.
- Seque el cuerpo del caliper aplicando aire comprimido a baja presión.





 Limpie a profundidad el pasador ancla y el gancho del sujetador.





• Esparza grasa de silicona en el pasador ancla de forma pareja.





- Coloque un nuevo sello de polvo y retén de aceite en el cuerpo del caliper.
- Esparza grasa de silicona en el diámetro exterior del pistón y los sellos de jebe.





· Coloque los pistones del caliper.

## Chasis y Suspensión

## Disco de Freno Delantero






Coloque todas las partes de jebe.





- Coloque el soporte del pasador ancla
- Coloque el resorte de las pastillas de freno.





- Limpie las pastillas de freno con un papel de lija.
- Coloque las pastillas de freno, el pasador de soporte de la pastilla de freno y el seguro del pasador.





- Coloque la tuerca de purga junto con la tapa de jebe con una llave de 8 mm.
- Coloque el cuerpo del caliper en su ubicación de las telescópicas. Pre coloque el perno del caliper y ajústelo al apriete recomendado con una llave dinamométrica.





- Coloque el perno hueco de la manguera de freno.
  - Nota: Siempre reemplace el perno hueco/ arandela de cobre por unos nuevos, cada vez que lo abra.
- Ajuste el perno de la abrazadera de la manguera de freno delantero/ cable de velocímetro con una llave de 8 mm.





## Disco de Freno Delantero





• Pre ajuste la tuerca de purga de aire con una llave de 8 mm.



 Retire los tornillos de la cubierta del cilindro maestro (2 und) con un destornillador estrella y saque la cubierta del cilindro maestro.





 Retire la tapa de PVC y el diafragma de jebe.





- Llene el recipiente del cilindro maestro con líquido de freno recomendado (DOT4).
- Coloque un tubo adecuado que se introduzca ligeramente ajustado en el niple de purga.



- Inserte una llave de anillo de 8 mm por la tubería del niple de purga.
- Conecte el tubo a la tubería de la bomba sifón y afloje la tuerca de purga con la llave de anillo.

7

## Chasis y Suspensión


## Disco de Freno Delantero





- Presione el fuelle de la bomba sifón con la válvula abierta. Luego cierre la válvula de la bomba y suelte el fuelle. Simultáneamente presione la manija de freno para retirar el aire atrapado en el sistema. Lleve a cabo el mismo procedimiento hasta que todo el aire salga del sistema.
- Durante este proceso revise continuamente y mantenga el nivel de líquido de freno en el cilindro maestro ligeramente por encima de la marca de mínimo.
- Verifique que la rueda delantera gire libremente.
- · Ajuste la tuerca de purga.
- Dirija el cable del sensor de velocidad dentro de la tapa de jebe del purgador.

### Reemplazo del Juego de pistones del Cilindro maestro



- Limpie el cilindro maestro a fondo manteniendo la boquilla en modo rocío antes de abrir la cubierta superior del cilindro maestro.
- Retire la tapa de jebe de la tuerca de purga.



 Drene el líquido de freno del caliper aflojando el tornillo de purga y usando una manguera transparente de plástico que evitará que el líquido se derrame sobre el cuerpo del caliper o las pastillas de freno, lo que podría ocasionar ineficiencia en el frenado.



- Retire la conexión del interruptor del freno delantero.
- Retire la tuerca que soporta la manija de freno delantero con una llave de 10 mm, sujetando el tornillo con un desarmador estrella.





- · Saque la manija de freno.
- Retire la cubierta del recipiente del cilindro maestro, la tapa de PVC y el diafragma de jebe.
- Retire el eje actuador.




Bajaj Auto International Business



## Disco de Freno Delantero






- Retire el perno de la manguera del freno delantero, con una llave de 14 mm, desde el extremo del cilindro maestro.
- Saque la manguera del freno delantero.





 Retire los pernos que soportan el cilindro maestro (2 und) con una llave de 8 mm y saque el cilindro maestro.





- Retire la arandela de presión dentada del eje.
- Retire el clip del pistón de aire del cilindro maestro.





- Inserte un destornillador desafilado desde el lado del perno hueco y presione el pistón hacia el lado de la manija de freno. Asegúrese de no dañar el cilindro maestro con el destornillador.
- Retire el pistón desde el lado de la manija de freno.





• Limpie el cilindro maestro con líquido de freno.

## Chasis y Suspensión

## Disco de Freno Delantero





 Seque el cilindro maestro con aire a baja presión (<2 bar).</li>





- Esparza grasa de silicona en los sellos del nuevo pistón del kit del cilindro maestro.
- Inserte el pistón completo en el cilindro maestro desde el lado de la manija de freno.
- Coloque el seguro, la arandela dentada y el eje actuante.
- Coloque el cilindro maestro en el vehículo.
- Coloque la manguera de freno, reemplace la arandela de cobre por una nueva.
- · Coloque la manija de freno.
- Coloque el líquido de freno y purgue el aire.
- Coloque el diafragma, la tapa de PVC y la cubierta del cilindro maestro.



## ABS - Sistema de Freno Anti-Bloquec



#### Función:

Para prevenir que las ruedas del vehículo se bloqueen durante las situaciones de frenado.

#### **Beneficios:**

- Aumentar la estabilidad de la motocicleta y la comodidad en el manejo.
- La mejor desaceleración posible sin bloquear las ruedas.
- Reducir la distancia de frenado en muchas situaciones.

#### **Funcionamiento:**

En el sistema ABS, la unidad del ABS detecta la posibilidad de que las ruedas se bloqueen tomando la señal del sensor de velocímetro ubicado en ambas ruedas. Cuando las ruedas están a punto de bloquearse, el controlador hidro-eléctrico controla la presión del líquido de freno en el caliper y así previene que las ruedas se bloqueen, evitando accidentes.

### Componentes del Sistema ABS:

La unidad del ABS es una combinación de controles eléctricos e hidráulicos. La ECU del ABS recibe una señal de pulso de los sensores de velocidad de ambas ruedas, y de acuerdo a ello controla el flujo del líquido de freno al caliper. El ABS se encuentra debajo del tanque de combustible. La conexión hidráulica del cilindro maestro al caliper de la rueda delantera está dirigida por la unidad del ABS. La señal de los sensores de las ruedas abren o cierran las válvulas solenoides en la unidad ABS, con ello controla el flujo del aceite hidráulico al caliper.

#### Válvula Solenoide (Entrada):

Permite el flujo de líquido de freno al caliper cuando se frena.

#### Válvula Solenoide (Salida):

En caso de bloqueo de una rueda, reduce la fuerza de presión aplicada en el disco, permitiendo que el líquido de freno fluya de retorno hacia un reservorio temporal.

#### Indicador de ABS:

Cuando se enciende el contacto, el indicador del ABS permanecerá encendido, hasta que la velocidad de la rueda sea mayor de 10 km/h, entonces el indicador del ABS se apagará. Si hay algún problemas con el sistema ABS, el indicador del ABS parpadeará indicando que el problema es el sistema ABS.

#### Sensores de Velocidad de las Ruedas:

Estos son sensores de velocidad de tipo efecto hall. Ellos sensan el pulso del disco sensor montado en las ruedas y lo envían a la unidad ABS.

#### Bomba:

Para dar presión al sistema cuando sea necesario.


Nota: En caso de falla del sistema ABS, el sistema de freno funcionará como un sistema normal de freno hidráulico.

## Chasis y Suspensión

## ABS - Sistema de Freno Anti-Bloqueo




### Diagrama de Bloque:



#### Frenado normal (ABS no activado)

Cuando el ABS no está activado, la señal eléctrica de la unidad de control está apagada, la válvula solenoide IN está abierta y la válvula solenoide OUT está cerrada. La presión del fluido en el cilindro maestro durante el frenado se transmite directamente al caliper por medio de la válvula solenoide IN. Este es el sistema de frenado normal, donde el conductor controla directamente el frenado con la manija de freno.







## ABS - Sistema de Freno Anti-Bloqued



#### Cuando el ABS está activado Descenso de Presión

#### Aumento de Presión





Aunque el sistema de control del vehículo mejora durante una frenada de emergencia, siempre mantenga una distancia segura entre usted y los objetos que tiene delante. La velocidad del vehículo debe reducirse siempre durante condiciones extremas de la pista. La distancia de frenado para un vehículo equipado con un sistema de freno anti bloqueo puede ser mayor que aquellos que no lo tienen en condiciones agrestes de la pista. Durante estas condiciones el vehículo debe conducirse a velocidad reducida.

El ABS continuamente sensa la velocidad de las ruedas. Si las ruedas van a bloquearse, el sistema ABS modula repetidamente la presión hidráulica de frenado de las ruedas.

Cuando aplica el freno delantero en condiciones que pueden bloquear las ruedas, el conductor sentirá una respuesta (pulsación) en la manija de freno delantero. Esto es normal y significa que su ABS está activado,

TAMBIÉN SE RECOMIENDA USAR AMBOS FRENOS, DELANTERO Y POSTERIOR, SIMULTANEAMENTE. USAR EL FRENO DELANTERO DARA LA MAXIMA EFICIENCIA DE FRENADO.

Siempre reduzca la velocidad al girar en una esquina. El sistema anti bloqueo no puede prevenir accidentes causados por la alta velocidad. Si la luz de advertencia del ABS está encendida y permanece encendida, puede que tenga un problema con el ABS. Sin embargo, en este caso, sus frenos funcionarán normalmente.

## Chasis y Suspensión

## Qué Hacer y Qué No Hacer





### Qué Hacer

Reemplace el aceite de las horquillas delanteras con aceite SAE 10W20.

### Qué No Hacer

No agregue cualquier otro aceite de base mineral a las horquillas delanteras.



### Qué Hacer

Mantenga la presión correcta de los neumáticos, de acuerdo a la especificación.

### Qué No Hacer

No sobre infle / mantenga desinflados los neumáticos.





## CAPÍTULO 8 Sistema Eléctrico

Carga Inicial de la Batería VRLA

Cargador de Batería VRLA y SOP de Carga

Procedimiento de Revisión Eléctrica

SOP

Qué Hacer y Qué No Hacer

Diagramas del Circuito Eléctrico

## Carga Inicial de la Batería



#### Procedimiento de Llenado

#### Paso 1: Prepare la Batería

Coloque la batería en una superficie plana y nivelada preferentemente en una superficie aislada.

Retire el sello de los puertos de llenado de la batería





Sello puertos de llenado

#### Paso 2: Prepare el electrolito


Retire el contendor de electrolito del empaque.

Retire la tira de tapones. No retire los sellos.

Guarde la tira de tapones ya que se usará en la batería para los puertos nuevamente.

Nota: No pinche los sellos manualmente.







Tira de Tapones


#### Paso 3: Llene la Batería

Sostenga el recipiente boca abajo.

Coloque el contenedor arriba de la batería. Haga coincidir los 6 sellos con los respectivos agujeros de llenado.

**Nota:** Asegúrese que el recipiente esté vertical y no inclinado. Si está inclinado el electrolito puede derramarse.

Ahora presione el recipiente hacia abajo hasta que los sellos se perforen y el electrolito fluya hacia la batería.









Asegúrese que las burbujas de aire sean visibles en el electrolito y que se observen en los 6 tubos del recipiente.

Deje el recipiente en la batería tal como está unos 30 minutos.





## Carga Inicial de la Batería



#### Paso 5: Retire las botellas

Verifique que todo el electrolito se haya vaciado en la batería.

Tome el recipiente por el fondo y suavemente retire el depósito vacío.




#### Paso 6: Coloque la tira de tapones

Encaje la tira de tapones en los puertos de llenado de la batería. Asegúrese presionando firmemente que los tapones estén al ras de la superficie superior de la batería.



#### Paso 7: Carga de la Batería

Cargue la batería con un cargador de baterías VRLA (selladas) recomendado por Bajaj de acuerdo al procedimiento de operación estándar (SOP).






Nunca use materiales conductores como desarmadores que pueden producir chispas cerca de los terminales de la batería.

No es necesario añadir electrolito.

## Carga Inicial de la Batería



### Pantalla de Indicadores del Cargador de Batería VRLA Metafab



- 1. Interruptor de Encendido
- 2. Interruptor Batería nueva / Batería usada
- 3. Interruptor de selección de corriente 2A / 4A
- 4. Indicador de suministro principal de energía (Luz verde)
- 5. Indicador de circuito abierto (Luz roja)
- 6. Indicador de batería inservible (Luz roja)
- 7. Indicador de polaridad invertida (Luz roja)
- 8. Indicador de elevador de carga (Luz blanca)
- 9. Indicador de batería nueva (Luz amarilla)
- 10. Indicador de batería usada (Luz azul)
- 11. Indicador de batería cargada (Luz verde)
- 12. Terminal positivo +ve (rojo)
- 13. Terminal negativo -ve (negro)



## Cargador de Batería VRLA y SOP de Carga



## Procedimiento de Carga de Batería para el Cargador Metafab



SOP de Carga	Foto de Referencia
Retire la batería del vehículo y limpie profundamente la batería.	-
Conecte el cargador de batería a una fuente monofásica de 230V CA y encienda el botón del suministro principal de energía.	- -
Conecte las pinzas del cargador a los terminales de la batería. La pinza roja al terminal positivo +ve y la negra al terminal negativo -ve.	(13) (12)
Encienda el cargador de batería. La luz verde se encenderá.	4
Si se enciende la luz roja, indica que se ha invertido la polaridad de la conexión de los terminales de la batería.	7
Seleccione la corriente de carga 2 amperios o 4 amperios (2 amperios para baterías selladas de 3Ah, 4Ah, 5Ah y 4 amperios para baterías selladas de 6Ah, 8Ah y 10Ah)	3
Seleccione y presione el interruptor de batería nueva o usada. (La luz verde se enciende para una batería nueva y la luz azul para una batería usada)	2 4 10
Si se enciende la luz roja parpadea indica que el circuito está abierto.	5
El cargador de batería detecta el voltaje de la batería. Si es menor de 5 voltios cambiará a modo elevación de carga y la luz blanca bajo Boost se encenderá.	8
El cargador de batería detecta el voltaje de la batería luego de 3 minutos. Si el voltaje de eleva por encima de los 5 voltios cambia al modo seleccionado ejm: NUEVA/USADA.	9 10
El tiempo de carga en este modo es de 30 minutos. Si el voltaje de la batería es menor a 5 voltios luego de 30 minutos el LED rojo indicador de batería inservible se encenderá. Esto indica que la batería no sirve para cargarse.	6
Si el cargador de batería cambia al modo NUEVO/USADO, la batería se cargará durante 5 o 14 horas dependiendo de su condición de carga.	-
Luego que se complete la carga de la batería el LED verde se encenderá.	11)
Apague el interruptor principal y desconecte la batería del cargador.	- -
Reconecte los terminales de la batería al vehículo	-
Aplique vaselina a los terminales de la batería.	<u>-</u>

**Nota:** Durante la carga, si se desconecta la batería, un indicador auditivo emitirá un beep por 2 minutos y el LED rojo parpadeará indicado que el circuito está abierto.

## Procedimiento de Revisión Eléctrica



### Luz de Freno Delantero y Posterior

Equipo de Medición y Prueba: Multímetro





	Marrón	Azul	Revisión de la Continuidad
Manija Presionada	•	•	Hay continuidad
Manija Libre	•	•	No hay continuidad

#### SOP

Coloque la chapa de contacto en ON La luz de freno se encenderá cuando la manija de freno delantero/ pedal de freno posterior se presione. Si no se enciende, revise el interruptor de freno.

### Interruptor de Parador Lateral

Equipo de Medición y Prueba: Multímetro





		Posición del	Conexiones		Lectura	
No.	Parámetro	Imán	Conector +ve	Conector -ve	Estándar	
1	Voltaje de Entrada (Posición Parador- cualquiera)	N.A.	Rojo/ Azul	Amarillo/ Negro	5 V CC	
2	Voltaje de Salida (Posición Parador- retraído)	Imán delante del interruptor del parador	Rosado	Amarillo/ Negro	2~2.2 V CC	
	Parador Lateral - extendido	Imán lejos del interruptor del parador	Rosado	Amarillo/ Negro	5 V CC	






#### · SOP:

Encienda el contacto y el interruptor de apagado.

Ajuste el multímetro en 20 V CC.

Conecte el multímetro como se muestra en la tabla de arriba.



### Interruptor de Embrague



Rango del Multímetro	Amarillo / Verde	Negro / Amarillo
OFF - Manija de Embrague no presionada	•	•
ON - Manija de Embrague presionada	•	•



## Procedimiento de Revisión Eléctrica



### Interruptor de Encendido

Equipo de Medición y Prueba: Multímetro



Rango del Multímetro	Conexiones		Revisión de la Continuidad
Modo de	Conector +ve	Cone <del>ct</del> or -ve	OFF-No hay Continuidad
continuidad	Marrón	Cable Blanco	ON - Continuidad

#### u SOP:

- · Llave de contacto en OFF.
- Desconecte el acople del interruptor de encendido.
- Revise la continuidad entre los cables de la posición ON y OFF.

#### u Estándar

Sonido beep de continuidad en la posición ON. No hay continuidad en la posición OFF.

### Interruptor de Apagado

Equipo de Medición y Prueba: Multímetro



Rango del Multímetro	Conexiones		Condición	Resultado
Modo de	Conector +ve	Conector -ve	Motor apagado	Muestra Continuidad
continuidad	Gris / Rojo	Marrón / Azul	Motor encendido	No muestra continuidad

#### u SOP:

- · Ponga el interruptor de encendido en OFF.
- · Ponga el interruptor de apagado en OFF.
- Ajuste el multímetro al rango de continuidad.
- Conecte el multímetro como se muestra en la tabla dada arriba.

## Módulo de Control de Luces (LCM)

Equipo de Medición y Prueba: Multímetro



		Conexiones		
No.	Parámetro	Conector +ve	Conector -ve	Lectura Estándar
1	Motor apagado   (Luz de Pase   apagada)	Violeta	Amarillo/ Negro	00 V CC
2	Motor encendido (Faro principal encendido)	Rojo/ Negro	Amarillo/ Negro	13.5 V CC

Esta unidad es una combinación del controlador del faro delantero y la unidad de direccionales. Enciende el faro delantero solo cuando el motor está encendido.

## Procedimiento de Revisión Eléctrica




### Módulo de Control de Luces (LCM)





#### u SOP:

- Interruptor de encendido e interruptor de apagado en ON.
- Ajuste el multímetro en 20 V CC
- Conecte el multímetro como se nuestra en la tabla anterior.



### Medición del Voltaje de Carga CC

Equipo de Medición y Prueba: Multímetro y Probador de Batería







Rango del Multímetro	Conexiones		Especificado a 4500 RPM
	Conector +ve	Conector -ve	i i
20 V CC	+ve de la	Terminal - ve de la batería	14.5 V + 0.2 V CC

#### u SOP :

- Ponga el interruptor de encendido en ON.
- Ponga el interruptor de apagado en ON.
- Ajuste el multímetro a 20 V CC.
- · Conecte el multímetro como se muestra .
- Arranque el motor y hágalo funcionar a 4500 RPM.

#### Nota:

- 1. Antes de realizar esta prueba asegúrese que el voltaje sea 13.1 ± 0.1 voltios (Carga de batería completa)
- 2. Para medir el voltaje CC conecte el multímetro en paralelo con el circuito.




## Procedimiento de Revisión Eléctrica



### Plato Estator (Bobina de carga de batería)


Equipo de Medición y Prueba: Multímetro

Este es un bobinado trifásico (de tipo sumergido en aceite)






	No.	Rango del Multímetro	Conexiones		Valor Estándar de Resistencia
			Terminal	Terminal	
	 1	200 Ohm	Y1	Y3	1 Ohm
,			Y1	Y2	 
_			Y2	Y3	 



#### u SOP:

- Desconecte el acople del magneto.
- Ajuste el multímetro en el rango de 200 Ohm
- Conecte el multímetro como se muestra en la nota.



#### Caída de Corriente en el Motor Arrancador

Equipo de Medición y Prueba: Pinza Amperimétrica



Rango del Multímetro	Parámetro	Lectura Estándar
200 A CC		40~45 Amperios (Se han retirado los capuchones de las bujías)

#### u SOP:

- Desconecte las 3 bujías.
- Coloque el interruptor de encendido y el interruptor de apagado en ON.
- Seleccione el rango de corriente y configure la pinza amperimétrica en cero.
- Rodee con la pinza el cable de entrada rojo del motor arrancador.
- De arranque por 3 segundos..
- Observe la corriente que se muestra en la pantalla de la pinza amperimétrica

## Procedimiento de Revisión Eléctrica



### Inspección de la Armadura del Motor Arrancador

(Revisión de cada segmento)

Equipo de Medición y Prueba: Multímetro





Rango del Multímetro	Conexiones		Revisión de Continuidad
Modo de	Conector +ve	Conector -ve	No hov
continuidad	Segmento del conmutador		No hay Continuidad

#### u SOP:

- Desarme el motor arrancador y retire la armadura.
- Revise la continuidad entre el eje del motor arrancador y cada segmento del conmutador.
- · Reemplace la armadura si muestra continuidad.


Rango del Multímetro	Cone	Revisión de Continuidad		
	Conector +ve	Conector -ve		
Modo de continuidad	Cualquier segmento del conmutador	Segmento adyacente del conmutador	Hay Continuidad	

#### u SOP:

- Desarme el motor arrancador y retire la armadura.
- Revise la continuidad entre cada par de segmentos adyacentes en el conmutador.
- Reemplace la armadura si no muestra continuidad entre cualquier par de segmentos.

#### Motor Paso a Paso

Equipo de Medición y Prueba: Multímetro





No.	Conexid	Lectura Estándar	
1	Conector Conector +ve -ve		
	Pin no. 1	Pin no. 4	51 Ω
2	Pin no. 2	Pin no. 3	51 Ω

#### u SOP:

- Asegure que el interruptor de encendido y el interruptor de apagado estén en OFF.
- · Retire la conexión del ramal.
- Ajuste el multímetro en el rango de 200 Ohm y conecte como se muestra en la tabla de arriba.



## Procedimiento de Revisión Eléctrica




#### Motor Paso a Paso

Equipo de Medición y Prueba: Multímetro




#### u SOP:

- Asegure que el interruptor de encendido y el interruptor de apagado esté en OFF.
- Retire el conector del ramal.
- Ajuste el multímetro en el rango de 200 ohm como se muestra.



### Sensor del Angulo del Cigüeñal e Interruptor de Neutro


Equipo de Medición y Prueba: Multímetro



N°	0	Rango del	Conex	Conexiones		Describedes
IN	Componente	Multímetro	Conector +ve	Conector -ve	Estándar	OK OK Defectuoso
1	Sensor ángulo de Cigueñal	Resistencia 2 kOhm	  Blanco/ Rojo 	Negro/ Amarillo	365+ 20 Ohm	ОК
2	Interruptor de	Continuidad	Vordo claro	Negro/	Sonido beep	OK
2	Neutro	ooniiiluludu	Verde claro	Amarillo	Sin sonido beep	Defectuoso

#### u SOP:

- Ponga en OFF el interruptor de encendido y el interruptor de apagado.
- · Conecte el multímetro como se muestra.



### Bobina del Relé de Arranque

Equipo de Medición y Prueba: Multímetro





Rango del Multímetro	Conexiones		Rango del Multímetro
	Conector +ve	Conector -ve	
200 Ohm	Relé de Arranque Cable Rojo Amarillo		3.51 ~ 4.29 Ohm


## Procedimiento de Revisión Eléctrica



### Bobina Relé de Arranque


#### u **SOP**:

- Apague el motor.
- Desconecte el conector del relé.
- Conecte el multímetro a los terminales de la bobina del relé de arranque.
- · Revise la resistencia



#### Bobina de Relé

Equipo de Medición y Prueba: Multímetro



Rango del Multímetro	Conexiones		Revisión de Continuidad
	Conector +ve	Conector -ve	00 440 0h
200 Ohm	Terminal 1 bobina relé	Terminal 2 bobina relé	89 ~ 110 Ohm

#### u **SOP**:

- · Apague el motor.
- Desconecte el relé de la conexión.
- Conecte el multímetro a los terminales de la bobina del relé.
- · Revise la resistencia

#### Bomba de Combustible


Equipo de Medición y Prueba: Multímetro



	Rango del Multímetro	Conexiones		Revisión de Continuidad
200 Ohm	Conector +ve	Conector -ve	0.1.00	
	200 Onm	Naranja / Azul	Negro / Amarillo	2.1 Ohm

#### Nota:

- 1. La batería debe estar completamente cargada.
- 2. El fusible y el interruptor de encendido deben estar en buen estado.
- 3. Un sonido se oirá lo que confirmará que la bomba de combustible está funcionando.
- 4. Revise el relé principal primero si la bomba de combustible no está funcionando.





## Procedimiento de Revisión Eléctrica



#### Inyector

Equipo de Medición y Prueba: Multímetro




'N°	Parámetro	Rango Multímetro	Conexiones		Valor Estándar
1	Resistencia	200	Conector +ve	Conector -ve	12 ± 0.6
•	1103131011010 	Ohm	Pin N° 1	Pin N° 2	Ohm a 20°C

#### u **SOP**:

- Retire la cubierta del tanque de combustible y el tanque de combustible.
- Retire la cubierta del filtro de aire junto con el elemento filtrante.
- Desconecte el inyector.
- Conecte el multímetro al Pin 1 y al Pin 2 del inyector, tal como se muestra.

#### INYECTOR DE COMBUSTIBLE



#### Medidor de Combustible

Equipo de Medición y Prueba: Multímetro



Rango Multímetro	Conexiones		Revisión de Continuidad
200 Ohm	Conector +ve	Conector -ve	De acuerdo al
	Blanco / Amarillo	  Negro / Amarillo	cuadro

#### Valor Estándar



Resistencia (+2 Ohm)	Barras en el Velocímetro	Resistencia (+2 Ohm)	Barras en el Velocímetro
12	8	83	2
32	7	83	1
42	6	110	0
52	5		
63	4		
73	3		

## Procedimiento de Revisión Eléctrica




#### Medidor de combustible

#### Nota:


Si en la pantalla del velocímetro no es la adecuada, entonces revise lo siguiente:

- 1. Voltaje de la batería.
- 2. Que el conector del velocímetro y del medidor de combustible estén firmemente conectados.



#### Condensador

#### Equipo de Medición y Prueba: Ninguno



#### u Método de Revisión:

Toque el cable positivo +ve del condensador con la tierra. Debe darse una chispa. Esto indica que el condensador está en buen estado.

#### Nota:

El condensador es muy importante para el funcionamiento del ECU, por ello asegúrese que el conector del condensador esté firmemente conectado.

### Sensor de Presión de Aceite

Equipo de Medición y Prueba: Multímetro




Rango Multímetro	Conex	Revisión de Continuidad	
Modo de	Conector +ve	Conector -ve	 
Continuidad	   Marron-Azul	Negro / Amarillo	Muestra continuidad

#### u SOP :

 Si la presión del aceite es correcta (es decir si se muestra 0.9 a 1.1 bar en el manómetro) entonces se mostrará continuidad en el multímetro

#### Nota:

El icono de presión de aceite parpadeará si las RPM del motor son mayores a 3500 RPM, la temperatura del refrigerante esta entre 50°C y 60°C y la presión del aceite es menor a 0.9 bar por un tiempo mayor a 20 segundos.





## Procedimiento de Revisión Eléctrica



#### Sensor de Vuelco

Equipo de Medición y Prueba: Multímetro




	.		Posición del	Conexio	Volos Estándos	
	N°	Componente	Vehículo	Conector +ve	Conector -ve	Valor Estándar
,	1	Voltaje de entrada	NA	Rojo / Azul	Negro/ Amarillo	5 V CC
•		Voltaje de salida	Posición Normal	Marrón / Verde	Negro/ Amarillo	4.8 ~ 4.9 V CC
	2		1 00101011	Marrón / Verde	Negro/ Amarillo	2 ~ 2.2 V CC



#### u SOP:

- La chapa de contacto y el interruptor de apagado deben estar en ON.
- Ajuste el multímetro a 20 V CC
- · Conecte el multímetro como se muestra.



### Sensor de Temperatura del Refrigerante

Equipo de Medición y Prueba: Multímetro



Rango	Conexiones		Valor Estándar		
Multímetro	Conexión +ve	Conexion -ve	Temp en ºC	Resistencia (kOhm)	
	Conector	Conector Pin 2	25	2.00	
			50	0.80	
2 kOhm			70	0.42	
2 KOIIII	Pin 1		100	0.18	
			120	0.110	
			150	57 Ohm	

## Procedimiento de Revisión Eléctrica




### Sensor de Temperatura del Refrigerante



#### u SOP:

- · Asegúrese que el motor está apagado.
- Retire la conexión del sensor de temperatura del refrigerante usando un dado de 18 mm.
- Conecte el multímetro como se muestra y revise el valor de la resistencia



### Sensor de Oxígeno (Lambda)


Equipo de Medición y Prueba: Multímetro



N°	Conexiones		Revisión de Continuidad
	Conector +ve	Conector -ve	Mostrará continuidad
1	Pin N° 1	י וא מוע י	9 + 10 Ohm @ 25°C
2	Pin N° 3	Pin N° 4	Multímetro muestra 1 @ 25°C (circuito abierto)

#### u SOP:

Asegúrese que el interruptor de encendido esté en OFF. Retire la conexión del sensor lambda del ramal. Ajuste el multímetro al rango de 200 Ohm y conéctelo de acuerdo a la tabla.



#### Sensor TMAP

Equipo de Medición y Prueba: Multímetro



N°	Parámetro	Rango	Conexiones		Valor
IN	Parametro	Multímetro	Conector +ve	Conector -ve	Estándar
1	Resistencia	20 KOhm	Pin N° 1	Pin N° 2	2 ± 0.5 kOhm a 25°C
2	Voltaje de Entrada	20 V CC	Rojo / Azul	Amarillo/ Negro	5 V CC
3	Voltaje de Salida	20 V CC	Blanco / Rojo	Amarillo/ Negro	3.8 ± 0.65 V CC



## Procedimiento de Revisión Eléctrica




#### Sensor TMAP


Equipo de Medición y Prueba: Multímetro

#### u SOP :

- Retire el tanque de combustible y la cubierta de filtro de aire junto con el elemento filtrante.
- Conecte el multímetro como se muestra en la tabla.



Sensor TMAP



#### Nota:

Para revisar la resistencia retire la conexión del sensor TMAP y conecte los terminales del multímetro al Pin 1 y al Pin 2 como se muestra.



Revisión del Voltaje de Entrada




Revisión del Voltaje de Salida

#### Nota:

Para revisar el voltaje de entrada o salida conecte el acople al sensor TMAP.

### Capuchón de Bujía



#### u SOP:

- Retire el capuchón de bujía del cable de la bobina de alta.
- Ajuste el multímetro en el rango de 2KOhm.
- Conecte los terminales del multímetro como se muestra y mida el valor.
- Valor estándar: 1KOhm ± 150 Ohm

## Procedimiento de Revisión Eléctrica



#### Unidad de Terminación CAN



Esta unidad mantiene la comunicación ininterrumpida entre la herramienta de diagnóstico y la ECU.

#### Nota:

- 1. No se recomienda la revisión de este dispositivo con el multímetro.
- 2. Revise solo reemplazándolo por otro.

#### Unidad de Terminación



#### Función:

Tiene un diodo transil para la filtración de la fuente/ onda de voltaje en líneas principales de suministro y proteger la ECU de las fluctuaciones de voltaje.

También consiste de dos diodos que se usan para el interruptor de neutro y su circuito.

Estos diodos son llamados diodos de protección inversa.


Los diodos de protección inversa dan una indicación correcta del neutro en el tablero.

Síntomas de mal funcionamiento: Se enciende el indicador de neutro en el velocímetro cuando el motor está enganchado y la manija de embrague presionada.

#### Nota:

- 1. No se recomienda la revisión de este dispositivo con el multímetro.
- 2. Revise solo reemplazándolo por otro.

#### Motor del Ventilador del Radiador



#### u SOP:

- Desconecte la conexión del motor del ventilador.
- Conecte una fuente de 12 V CC al conector del motor del ventilador.
- Ahora el ventilador debería funcionar.
- Observe que el ventilador funcione suavemente.




## Procedimiento de Revisión Eléctrica




### TPS (Sensor Posición Acelerador)

#### Equipo de Medición y Prueba: Multímetro







N°	Parámetro	Conex	Valor Estándar		
14	1 drameno	Conector +ve	Conector -ve	valoi Estallual	
1	Voltaje de entrada	Rojo / Negro	Negro/ Verde	3.3 V CC	
2	Voltaje salida (Velocidad de Ralentí)	Rojo / Negro	Negro/ Verde	0.5 V CC	
3	Voltaje salida (Aceleración total)	Rojo / Negro	Negro/ Verde	4.35 V CC	
3	Resistencia de la bobina	Pin 2	Pin 3	1.6 ~ 2.4 Ohm	

#### u **SOP**:

- Retire la cubierta de tanque y el tanque de combustible.
- Retire la cubierta del filtro de aire junto con el elemento filtrante.
- Conecte el multímetro como se muestra en la tabla dada arriba.

### Bobina de Alta Central

#### Equipo de Medición y Prueba: Multímetro



#### Revisión de Resistencia del Bobinado Primario

Rango del Multímetro	Conexiones		Valor Estándar
	Conector +ve	Conector -ve	 
200 Ohm	Naranja / Blanco Pin-1	Negro Pin-2	0.513 ~ 0.627 Ohm

#### Revisión de Resistencia del Bobinado Secundario

Rango del Multímetro	Conexiones		Valor Estándar
	Conector	Conector	
	+ve	-ve	
20 KOhm	Salida bobina de alta	Pin de Naranja/ Blanco	4.23 ~ 5.17 KOhm

## Procedimiento de Revisión Eléctrica



#### Bobinas de Alta Mellizas

Equipo de Medición y Prueba: Multímetro



#### Revisión de Resistencia del Bobinado Primario

Rango del Multímetro	Conexiones		Valor Estándar
	Conector +ve	Conector -ve	
200 Ohm	Negro / Rojo	Pin de Naranja / Blanco	0.63 ~ 0.77 Ohm

#### Revisión de Resistencia del Bobinado Secundario

Rango del Multímetro	Conexiones		Valor Estándar	Observaciones
	Conector +ve	Conector -ve		     Medido entre las
20 Kohm	Salida bobina de alta	Salida bobina de alta	11.0 ~ 16.2 Kohm	salidas de las bobinas

#### Bocina

Equipo de Medición y Prueba: Pinza Amperimétrica CC





Rango del Multímetro Conexiones		Valor Estándar
200 A CC	Rodee con la pinza el cable marrón de la bocina.	2.2 A

#### u **SOP**:

- Rodee con la pinza el cable marrón de la bocina.
- Presione el botón de la bocina y revise la caída de la corriente ocasionada por la bocina.



## Reemplazo de la Batería







Inserte la llave y abra el seguro.

#### □ Retire


 El asiento del pasajero





#### **□** Retire

- 2 Pernos
- Asiento del conductor





#### u Retire

- 2 pernos
- 2 cojinetes





 Deslice la ECU del seguro de la batería.





#### **u** Retire

- Capuchones de los terminales de batería
- Terminal positivo +ve y luego el negativo -ve.
- Levante la batería.





□ RetireBatería



## SOP Sensor de Vuelco



Nota: Siga los SOP mencionados anteriormente hasta retirar el tanque para proceder con el retiro del sensor de reconducción.





#### □ Retire

- Desconecte la conexión.
- 2 pernos



## SOP Bobina de Alta (Derecha)

Note: Siga los SOP mencionados anteriormente hasta retirar el tanque para proceder con el retiro de las bobinas.





### □ Retire

- 2 pernos
- Conexión a tierra





#### □ Retire

 Desconecte la conexión





#### Retire

 Desconecte los cables de sus abrazaderas.





- Capuchón izquierdo y derecho de bujía.
- Retire la bobina de alta.





## SOP Retiro del Faro Delantero







- 2 pernos Allen izquierdos.
- 2 pernos Allen derechos.





 El faro delantero completo.



## Retire

Cubierta de jebe.



#### Retire

 El sujetador de la bombilla del faro delantero.





• El seguro de cable.



#### Retire

 La bombilla del faro delantero.

## Qué Hacer y Qué No Hacer



#### **Batería**





 Aplique vaselina a los terminales.

## **X** Qué No Hacer



 NO aplique grasa a los terminales



 NO cortocircuite los terminales



 Use los equipos adecuados para realizar las pruebas.



 Use las herramientas adecuadas



 NO use herramientas inapropiadas.





## Qué Hacer y Qué No Hacer



#### **Bocina**



## **Q**ué Hacer

 Ajuste el sonido de la bocina girando el tornillo estrella en la dirección de la flecha que está impresa en la bocina

## **Qué No Hacer**

- Nunca ajuste la tuerca del lado de la tapa de la bocina (parte posterior), de hacerlo causará que la bocina no funcione bien o falle.
- No retire la silicona que sella el tornillo, de hacerlo se permitirá la entrada de agua en la bocina.

#### **Comandos de Control**



### **Q**ué Hacer

- Luego de lavar el vehículo, aplique aire seco en los comandos antes de usarlos.
- Asegúrese que los protectores de jebe de la manija de embrague, manija de freno e interruptor de freno posterior estén intactos.

### **X** Qué No Hacer


- No aplique directamente agua a presión en los comandos de control.
- No lubrique los interruptores eléctricos con aceite o grasa.
- No sobre ajuste los tornillos de montaje de los interruptores.






# Diagramas Eléctricos


## CIRCUITO DE CARGA DE LA BATERÍA




## **CIRCUITO DE LA LUZ DE FRENO**




**EMS Parte 1** 




**EMS Parte 2** 



CIRCUITO DEL MEDIDOR DE COMBUSTIBLE




**CIRCUITO DE LA BOCINA** 




CIRCUITO INTERRUPTOR DE PRESIÓN DE ACEITE




**CIRCUITO DEL MOTOR DEL VENTILADOR** 




CIRCUITO DE DIRECCIONALES




CIRCUITO INDICADOR DEL PARADOR LATERAL



CIRCUITO DEL TACÓMETRO



CIRCUITO DEL SENSOR DE VELOCIDAD







#### **Bajaj Auto Limited**

Akurdi Pune 411 035 India

Tel | +91 20 27472851 Fax | +91 20 27407385

www.bajajauto.com

CIN number: CIN L65993PN2007PLC130076